



## SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Barva

PODRODINA

Průhledná

### VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

## VLASTNOSTI

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Šířka (cm)                          | 152 cm   |
| Délka (m)                           | 30,5 m   |
| Tloušťka (µm)                       | 40 µm    |
| Složení                             | PET      |
| Složení separační vrstvy            | PET      |
| Skladování za doporučených podmínek | 3 roky   |
| Skladovací teplota                  | 5°C-30°C |
| Záruka                              | 5 roky   |

## CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Kompatibilní**

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

## KOMPATIBILITA APLIKACE

Vystavení UV záření

Ne

## INSTALACE

Typ instalace

Interiér

Způsob instalace

Mokrě

Instalační teplota

12°C-38°C

## POKYNY K INSTALACI

- Před instalací důkladně očistěte a odmastěte zasklení a odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky.
- Nařežte fólii na požadované rozměry, poté navlhčete sklo i lepicí stranu fólie aplikačním roztokem připraveným ze Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěného v poměru 6 ml/l vody.
- Fólii pečlivě umístěte a vhodnou stěrkou odstraňte aplikační kapalinu a vzduch, postupujte od středu k okrajům.
- Přebytkovou fólii úhledně ořízněte a nechte fólii přirozeně vyschnout. Během schnutí mohou zůstat malé vodní bubliny nebo mírný zákal, které postupně zmizí, jak lepidlo vytvrdne.

## POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro běžné čištění použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěný v poměru 6 ml/l vody. Fólii čistěte měkkým neabrazivním hadříkem nebo houbičkou.

Fólii nečistěte během prvního měsíce po instalaci a na fólii nelepte nálepky, štítky, pásy ani jiné lepicí materiály.

Vyhňte se abrazivním prostředkům, drátěnkám a ostrým předmětům, které by mohly poškodit povrch.