



SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Ochrana osobních údajů

PODRODINA

Fólie na ochranu soukromí

VLASTNOSTI

Šířka (cm)	122 cm
Délka (m)	30.5 m
Tloušťka (μm)	132 μm
Složení	PET + PVA
Složení separační vrstvy	PET
Skladování za doporučených podmínek	1 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Záruka	5 roky

CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Kompatibilní

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Vystavení UV záření

Ostražitost

INSTALACE

Typ instalace

Interiér

Způsob instalace

Mokrě

Instalační teplota

12°C-38°C

POKYNY K INSTALACI

- Před instalací důkladně očistěte a odmastěte zasklení a odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky.
- Fólii aplikujte pomocí Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěného v poměru 6 ml/l vody, a vhodnou stěrkou odstraňte aplikační roztok a vzduch.
- Data Jammer vyžaduje speciální instalaci. Orientace fólie se může lišit v závislosti na technologii displeje, proto je nezbytné předběžně otestovat zamýšlené zasklení a konfiguraci obrazovky.
- Před zahájením se seznámte se specializovanými instalačními pokyny.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro instalaci a čištění použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěný v poměru 6 ml/l vody.

Fólii nečistěte během prvního měsíce po instalaci a na fólii nelepte nálepky, štítky ani lepicí materiály. Povrch jemně čistěte měkkým neabrazivním hadříkem nebo houbičkou