Cover Styl

E-FILM

GLASS




## SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA **Ochrana osobních údajů**

PODRODINA **Přepínač**

## VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| Šířka (cm) | **100 cm** |
| Délka (m) | **1 m** |
| Tloušťka (µm) | **540 µm** |
| Složení | **PET** |
| Složení separační vrstvy | **PET** |
| Skladování za doporučených podmínek | **3 roky** |
| Skladovací teplota | **5°C-30°C** |
| Propustnost viditelného světla | **91%** |
| Záruka | **2 roky** |

## CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Kompatibilní**

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

### KOMPATIBILITA APLIKACE

| | |
|---|---|
| Vystavení UV záření | **Ostražitost** |

### INSTALACE

| | |
|---|---|
| Typ instalace | **Interiér** |
| Způsob instalace | **Suché** |
| Instalační teplotaltem | **12°C-38°C** |

### POKYNY K INSTALACI

- Sklo před instalací vždy důkladně očistěte pomocí Crystal Antistatic Spray (600-ATS) a během instalace nebo manipulace používejte antistatické rukavice.
- Aplikujte pouze nasucho, nikdy nepoužívejte vodu ani mýdlový roztok.
- Manipulujte opatrně: fólii udržujte rovnou, neohýbejte ji a chraňte její okraje.
- Horní ochrannou vložku ponechte na místě až do konce instalace.
- Neinstalujte pod rámy ani v místech vystavených mechanickému namáhání.
- Při instalaci více panelů vedle sebe ponechte mezeru 2-2,5 mm.
- Utěsnění není povinné, ale doporučuje se, pokud je fólie vystavena vlhkosti nebo hrozí kontakt s vodou. Podél okraje fólie používejte pouze neutrální nekyselý silikonový tmel.
- Všechny elektrické spoje musí provádět kvalifikovaný elektrikář podle schématu zapojení a s použitím doporučeného transformátoru.
- Pro nejlepší trvanlivost se vyhněte trvalému režimu ON, použijte časovač, který zajistí každodenní vypnutí napájení.

Před čištěním počkejte 30 dní a používejte pouze mikrovláknový hadřík a neabrazivní prostředky.

### POKYNY K ÚDRŽBĚ

Před čištěním povrchu E-Film počkejte 30 dní po instalaci.

Použijte měkký mikrovláknový hadřík, který nepouští vlákna, a jemný čisticí prostředek, například roztok isopropylalkoholu zředěný v poměru 50/50 nebo čisticí prostředek na sklo bez amoniaku. Jemně otírejte jedním směrem, aby nevznikly šmouhy.

Napájecí spínače a ovladače čistěte pouze suchým hadříkem.

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation