
Cover Styl

# MAT GREEN PET

GLASS



## SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA **Barva**

PODRODINA **Difuzní**

### VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

## VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| Šířka (cm) | **152 cm** |
| Délka (m) | **30.5 m** |
| Tloušťka (µm) | **60 µm** |
| Složení | **PET** |
| Složení separační vrstvy | **PET** |
| Skladování za doporučených podmínek | **3 roky** |
| Skladovací teplota | **5°C-30°C** |
| Propustnost viditelného světla | **55%** |
| Záruka | **5 roky** |

## CERTIFIKACE

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Kompatibilní**

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# MAT GREEN PET

GLASS

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

### KOMPATIBILITA APLIKACE

| | |
|---|---|
| Vystavení UV záření | **Ostražitost** |

### INSTALACE

| | |
|---|---|
| Typ instalace | **Interiér** |
| Způsob instalace | **Mokré** |
| Instalační teplotaltem | **12°C-38°C** |

### POKYNY K INSTALACI

- Před instalací důkladně očistěte a odmastěte zasklení a odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky.
- Nařežte fólii na požadované rozměry, poté navlhčete sklo i lepicí stranu fólie aplikačním roztokem připraveným ze Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěného v poměru 6 ml/l vody.
- Fólii pečlivě umístěte a vhodnou stěrkou odstraňte aplikační kapalinu a vzduch, postupujte od středu k okrajům.
- Přebytečnou fólii úhledně ořízněte a nechte fólii přirozeně vyschnout. Během schnutí mohou zůstat malé vodní bubliny nebo mírný zákal, které postupně zmizí, jak lepidlo vytvrdne.

### POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro běžné čištění použijte Slide On (600-FO2) nebo Film On (600-F0355), zředěný v poměru 6 ml/l vody. Fólii čistěte měkkým neabrazivním hadříkem nebo houbičkou.
Fólii nečistěte během prvního měsíce po instalaci a na fólii nelepte nálepky, štítky, pásky ani jiné lepicí materiály.
Vyhněte se abrazivním prostředkům, drátěnkám a ostrým předmětům, které by mohly poškodit povrch.

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation