



## SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Dřevo

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Standard

PODRODINA

Lakovaný

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

VZORKY K  
DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

## VLASTNOSTI

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Šířka                               | 122 cm                                      |
| Délka                               | 40 m                                        |
| Tloušťka                            | 250 µm                                      |
| Hmotnost položky                    | 250 - 360 g/m <sup>2</sup>                  |
| Složení                             | PVC                                         |
| Typ lepidla                         | Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu |
| Záruka                              | 10 roky                                     |
| Skladovací teplota                  | 5°C-30°C                                    |
| Skladování za doporučených podmínek | 3 roky                                      |
| Směr vzoru                          | Délka                                       |
| Struktura dřeva                     | Suky                                        |

## VÝKONNOST

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Odolnost proti poškrábání      | Střední |
| Odolnost proti skvrnám         | Splněno |
| Tepelný odpor                  | Splněno |
| Odolnost proti vodě a vlhkosti | Splněno |
| Stálobarevnost na světle       | Splněno |
| Adheze                         | Splněno |
| Antibakteriální vlastnosti     | Splněno |
| Rozměrová stálost              | 0.25 mm |
| Omyvatelnost                   | Splněno |

## CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)  
KompatibilníREACH / ROHS  
KompatibilníTŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)  
C-s2,d0TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY  
(EN16516) - A+  
KompatibilníOMEZENÉ LÁTKY  
KompatibilníIMO/MED MODUL B - E  
KompatibilníRAIL (EN45545-2, R1)  
KompatibilníEPD K DISPOZICI  
K dispozici

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

## KOMPATIBILITA APLIKACE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Pružný                                   | Ano               |
| Vhodné pro                               | Interiér          |
| Oblasti v přímém kontaktu s vodou        | Ano               |
| Návaznost vzoru mezi panely              | Ano, s opatrností |
| Nedokonalé povrchy                       | Ano, s opatrností |
| Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením | Ano, s opatrností |

## INSTALACE

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Typ instalace                    | Interiér  |
| Způsob instalace                 | Suché     |
| Instalační teplota               | 12°C-38°C |
| Způsob instalace (ABBA - ABAB)   | ABBA      |
| Délka opakování vzoru (cm)       | 79.5 cm   |
| Překrytí pro sladění vrstev (cm) | 43 cm     |

## POKYNY K INSTALACI

- Fólii Cover Styl® instalujte v čistém, suchém a bezprašném prostředí při teplotě okolního prostředí a podkladu mezi 12 °C a 38 °C. Podklad musí být hladký, stabilní, čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vosku a dalších nečistot.
- Opravte veškeré vady povrchu a vždy proveďte zkoušku přilnavosti, zejména u neznámých nebo již ošetřených podkladů. Porézní nebo savé povrchy mohou vyžadovat specifickou přípravu a nanesení základního nátěru po celé ploše.
- Fólii aplikujte nasucho pomocí vhodné plstěné stěrky. Postupujte rovnoměrně a průběžně vytlačujte vzduch, aby bylo zajištěno stejnoměrné přilnutí.
- K přizpůsobení fólie zakřiveným a složitým tvarům použijte teplo. Vyvarujte se však nadměrného natahování nebo přehřátí fólie.
- Před instalací více pásů zkontrolujte směr fólie, opakování vzoru a správný způsob spojování nebo překrývání.
- Používejte ostré čepele a dbejte na to, abyste nepoškodili podklad. Po instalaci zkontrolujte okraje, spoje a celkový vzhled. Při přípravě podkladu, výběru základního nátěru a volbě instalačních technik postupujte podle nejnovější technické příručky Cover Styl.

## POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.

SIMULÁTOR

# NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.  
Prohlédněte si výsledek dříve, než se  
rozhodnete.

