Cover Styl

NH45

Tundra





SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA
Kámen

PODRODINA
Minerální

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Standard

POVRCHOVÝ EFEKT
Matný

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

Šířka	**122 cm**
Délka	**50 m**
Tloušťka	**200 µm**
Hmotnost položky	**250 - 360 g/m²**
Složení	**PVC**
Typ lepidla	**Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu**
Záruka	**10 roky**
Skladovací teplota	**5°C-30°C**
Skladování za doporučených podmínek	**3 roky**
Směr vzoru	**Není viditelné**

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	**Střední**
Odolnost proti skvrnám	**Splněno**
Tepelný odpor	**Splněno**
Odolnost proti vodě a vlhkosti	**Splněno**
Stálobarevnost na světle	**Splněno**
Adheze	**Splněno**
Antibakteriální vlastnosti	**Splněno**
Rozměrová stálost	**0.25 mm**
Omyvatelnost	**Splněno**

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
Kompatibilní

REACH / ROHS
Kompatibilní

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
C-s2,d0

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+
Kompatibilní

OMEZENÉ LÁTKY
Kompatibilní

IMO/MED MODUL B - E
Kompatibilní

RAIL (EN45545-2, R1)
Kompatibilní

EPD K DISPOZICI
K dispozici

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH45

Tundra

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Termoformovatelný	**Ano**
Vhodné pro	**Interiér**
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	**Ano**
Návaznost vzoru mezi panely	**Ano, s opatrností**
Nedokonalé povrchy	**Ano, s opatrností**
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	**Ano, s opatrností**

INSTALACE

Typ instalace	**Interiér**
Způsob instalace	**Suché**
Instalační teplotaltem	**12°C-38°C**
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Délka opakování vzoru (cm)	**137.7 cm**
Překrytí pro sladění vrstev (cm)	**5.6 cm**

POKYNY K INSTALACI

- Fólii Cover Styl® instalujte v čistém, suchém a bezprašném prostředí při teplotě okolního prostředí a podkladu mezi 12 °C a 38 °C. Podklad musí být hladký, stabilní, čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vosku a dalších nečistot.
- Opravte veškeré vady povrchu a vždy proveďte zkoušku přilnavosti, zejména u neznámých nebo již ošetřených podkladů. Porézní nebo savé povrchy mohou vyžadovat specifickou přípravu a nanesení základního nátěru po celé ploše.
- Fólii aplikujte nasucho pomocí vhodné plstěné stěrky. Postupujte rovnoměrně a průběžně vytlačujte vzduch, aby bylo zajištěno stejnoměrné přilnutí.
- K přizpůsobení fólie zakřiveným a složitým tvarům použijte teplo. Vyvarujte se však nadměrného natahování nebo přehřátí fólie.
- Před instalací více pásů zkontrolujte směr fólie, opakování vzoru a správný způsob spojování nebo překrývání.
- Používejte ostré čepele a dbejte na to, abyste nepoškodili podklad. Po instalaci zkontrolujte okraje, spoje a celkový vzhled. Při přípravě podkladu, výběru základního nátěru a volbě instalačních technik postupujte podle nejnovější technické příručky Cover Styl.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.



Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation