



## SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

## RODINA

Barva

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Premium

## PODRODINA

Hedvábí

POVRCHOVÝ EFEKT

Hedvábný

VZORKY K  
DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

## VLASTNOSTI

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Šířka                               | 122 cm                                         |
| Délka                               | 50 m                                           |
| Tloušťka                            | 220 µm                                         |
| Hmotnost položky                    | 270 - 300 g/m²                                 |
| Složení                             | PVC                                            |
| Typ lepidla                         | Akrylátové PSA se systémem<br>odvádění vzduchu |
| Záruka                              | 10 roky                                        |
| Skladovací teplota                  | 5°C-30°C                                       |
| Skladování za doporučených podmínek | 3 roky                                         |
| Směr vzoru                          | Není viditelné                                 |

## VÝKONNOST

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Odolnost proti poškrábání      | Vysoký      |
| Odolnost proti skvrnám         | Splněno     |
| Tepelný odpor                  | Splněno     |
| Odolnost proti vodě a vlhkosti | Splněno     |
| Stálobarevnost na světle       | Netestováno |
| Adheze                         | Splněno     |
| Antibakteriální vlastnosti     | Splněno     |
| Rozměrová stálost              | 0.25 mm     |
| Omyvatelnost                   | Splněno     |

## CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)

Kompatibilní

REACH / ROHS

Kompatibilní

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)

C-s2,d0

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY

(EN16516) - A+

Kompatibilní

OMEZENÉ LÁTKY

Kompatibilní

IMO/MED MODUL B - E

Kompatibilní

RAIL (EN45545-2, R1)

Netestováno

EPD K DISPOZICI

K dispozici

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

## KOMPATIBILITA APLIKACE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Pružný                                   | Nevhodné          |
| Vhodné pro                               | Interiér          |
| Oblasti v přímém kontaktu s vodou        | Ano               |
| Návaznost vzoru mezi panely              | Ano               |
| Nedokonalé povrchy                       | Ano, s opatrností |
| Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením | Ano, s opatrností |

## INSTALACE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Typ instalace                  | Interiér  |
| Způsob instalace               | Suché     |
| Instalační teplota             | 12°C-38°C |
| Způsob instalace (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## POKYNY K INSTALACI

- Silk má speciální povrchovou úpravu proti otiskům prstů.
- Kvůli specifické konstrukci může natažení fólie způsobit popraskání povrchové vrstvy.
- Materiál je díky specifické konstrukci povrchu tužší a může být citlivější na ostré řezy a nízké teploty.
- Před instalací nechte fólii dosáhnout pokojové teploty a s rolí zacházejte opatrně.
- Pokud by ostrý řez mohl zahájit trhlinu, použijte zaoblený řez ke snížení koncentrace napětí.
- V místech přesahů je použití Primer PRO povinné. Nepoužívejte Primer+ ani primery na bázi rozpouštědel, protože mohou trvale zhoršit přilnavost.
- Použití určeného primeru je povinnou podmínkou platnosti záruky.

## POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.

SIMULÁTOR

# NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.  
Prohlédněte si výsledek dřívě, než se  
rozhodnete.

