




SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Textilie

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Premium

PODRODINA

Rafie

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	20 m
Tloušťka	640 µm
Hmotnost položky	340 g/m²
Složení	14
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	5 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	1 roky
Směr vzoru	Není viditelné

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Střední
Odolnost proti skvrnám	Netestováno
Tepelný odpor	Netestováno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Netestováno
Stálobarevnost na světle	Netestováno
Adheze	Netestováno
Antibakteriální vlastnosti	Netestováno
Omyvatelnost	Netestováno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011) Kompatibilní	REACH / ROHS Kompatibilní	TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1) D-s1,d0	TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+ Netestováno
OMEZENÉ LÁTKY Netestováno	IMO/MED MODUL B - E Netestováno	RAIL (EN45545-2, R1) Netestováno	EPD K DISPOZICI Není k dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Nevhodné
Vhodné pro	Interiér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Nevhodné
Návaznost vzoru mezi panely	Ano, s opatrností
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Nevhodné

INSTALACE

Typ instalace	Interiér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	12°C-38°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA

POKYNY K INSTALACI

- Řežte opatrně, abyste minimalizovali třepení textilního povrchu.
- V místech přesahů fólii jemně zahřejte, aby se podpořila přilnavost.
- V silně zatěžovaných místech se mohou přesahy vlivem mechanického namáhání zvedat.
- Na hranách a vystouplých plochách zajistěte úplné přilnutí bez zachyceného vzduchu a materiál zahněte nejméně 10 mm kolem hrany, pokud možno více.
- Při skladování výrobku v roli může dojít k mírnému smrštění lineru; po instalaci to neovlivní rozměrovou stabilitu materiálu.
- Po použití roli pevně zajistěte nejméně ve třech místech, aby se mezi fólií a linerem nevytvářely vzduchové kanálky.
- U NG07 a NG09 se kvůli specifické konstrukci mohou mezi sousedními archy objevit drobné barevné rozdíly, i když pocházejí ze stejné role.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

U referencí Cork Prestige nebo RAFFIA je díky přirozené odolnosti proti prachu a nečistotám nutné pouze minimální čištění a údržba. K čištění použijte kartáč s jemnými štětinami.

U vlhkých nebo mokřých skvrn odstraňte vlhkost savým hadříkem a místo ihned a důkladně osušte.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.

