



SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Barva

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

PODRODINA

Základní

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	50 m
Tloušťka	220 µm
Hmotnost položky	195 g/m²
Složení	PP
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	5 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	2 roky
Směr vzoru	Není viditelné
Barva RAL	7037

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Střední
Odolnost proti skvrnám	Netestováno
Tepelný odpor	Netestováno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Netestováno
Stálobarevnost na světle	Netestováno
Adheze	Splněno
Antibakteriální vlastnosti	Netestováno
Omyvatelnost	Netestováno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
KompatibilníREACH / ROHS
KompatibilníTŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
B-s1,d0TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY
(EN16516) - A+
KompatibilníOMEZENÉ LÁTKY
NetestovánoIMO/MED MODUL B - E
NetestovánoRAIL (EN45545-2, R1)
NetestovánoEPD K DISPOZICI
Není k dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Nevhodné
Vhodné pro	Interiér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Ano
Návaznost vzoru mezi panely	Ano
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Ano, s opatrností

INSTALACE

Typ instalace	Interiér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	12°C-38°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA

POKYNY K INSTALACI

- Fólie PVC Free má lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Na tvrdých a správně připravených površích není primer obvykle nutný. V místech přesahů může být k zajištění přilnavosti vyžadován Primer PRO.
- Fólie je tenčí než standardní PVC fólie, proto je obzvlášť důležitá pečlivá příprava podkladu. Nedokonalosti povrchu nebo barevné rozdíly mohou po instalaci zůstat viditelné.
- Kvůli konstrukci lepidla mohou při odstraňování na podkladu zůstat jeho zbytky. U dočasných aplikací zvažte nanesení výrobku na odstranitelnou nebo levnou fólii.
- Při omotávání hran nebo ostří fólii zahřejte a během skládání udržujte stálou teplotu, aby se zlepšila pružnost a snížilo riziko vzniku vzduchových kanálků.
- Fólii během instalace ani po ní příliš nenatahujte a nevystavujte ji nadměrnému teplu, protože by mohla popraskat.
- Důležité: před instalací vždy otestujte materiál a přilnavost na zamýšleném podkladu a dodržujte standardní Cover Styl® Installation Guidelines pro přípravu povrchu a aplikaci.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.

