Cover Styl

# Q2

Hard Silver





## SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA
**Ocel**

PODRODINA
**Kartáčovaný**

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
**Standard**

POVRCHOVÝ EFEKT
**Metalický**

## VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

## VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| Šířka | **122 cm** |
| Délka | **50 m** |
| Tloušťka | **280 µm** |
| Hmotnost položky | **250 - 360 g/m²** |
| Složení | **PVC** |
| Typ lepidla | **Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu** |
| Záruka | **10 roky** |
| Skladovací teplota | **5°C-30°C** |
| Skladování za doporučených podmínek | **3 roky** |
| Směr vzoru | **Délka** |

## VÝKONNOST

| | |
|---|---|
| Odolnost proti poškrábání | **Střední** |
| Odolnost proti skvrnám | **Splněno** |
| Tepelný odpor | **Splněno** |
| Odolnost proti vodě a vlhkosti | **Splněno** |
| Stálobarevnost na světle | **Splněno** |
| Adheze | **Splněno** |
| Antibakteriální vlastnosti | **Splněno** |
| Rozměrová stálost | **0.25 mm** |
| Omyvatelnost | **Splněno** |

## CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
**Kompatibilní**

REACH / ROHS
**Kompatibilní**

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
**C-s2,d0**

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+
**Kompatibilní**

OMEZENÉ LÁTKY
**Kompatibilní**

IMO/MED MODUL B - E
**Nekompatibilní**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Kompatibilní**

EPD K DISPOZICI
**K dispozici**

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

### KOMPATIBILITA APLIKACE

| | |
|---|---|
| Termoformovatelný | **Ano** |
| Vhodné pro | **Interiér** |
| Oblasti v přímém kontaktu s vodou | **Ano** |
| Návaznost vzoru mezi panely | **Ano, s opatrností** |
| Nedokonalé povrchy | **Ano, s opatrností** |
| Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením | **Ano, s opatrností** |

### INSTALACE

| | |
|---|---|
| Typ instalace | **Interiér** |
| Způsob instalace | **Suché** |
| Instalační teplotaltem | **12°C-38°C** |
| Způsob instalace (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### POKYNY K INSTALACI

- Fólii Cover Styl® instalujte v čistém, suchém a bezprašném prostředí při teplotě okolního prostředí a podkladu mezi 12 °C a 38 °C. Podklad musí být hladký, stabilní, čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vosku a dalších nečistot.
- Opravte veškeré vady povrchu a vždy proveďte zkoušku přilnavosti, zejména u neznámých nebo již ošetřených podkladů. Porézní nebo savé povrchy mohou vyžadovat specifickou přípravu a nanesení základního nátěru po celé ploše.
- Fólii aplikujte nasucho pomocí vhodné plstěné stěrky. Postupujte rovnoměrně a průběžně vytlačujte vzduch, aby bylo zajištěno stejnoměrné přilnutí.
- K přizpůsobení fólie zakřiveným a složitým tvarům použijte teplo. Vyvarujte se však nadměrného natahování nebo přehřátí fólie.
- Před instalací více pásů zkontrolujte směr fólie, opakování vzoru a správný způsob spojování nebo překrývání.
- Používejte ostré čepele a dbejte na to, abyste nepoškodili podklad. Po instalaci zkontrolujte okraje, spoje a celkový vzhled. Při přípravě podkladu, výběru základního nátěru a volbě instalačních technik postupujte podle nejnovější technické příručky Cover Styl.

### POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro každodenní péči použijte k čištění povrchu fólie jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH. Nepoužívejte výrobky s extrémně kyselým nebo zásaditým pH, protože mohou materiál poškodit. K čištění používejte pouze měkké hadříky nebo houbičky.

Na odolné skvrny naneste horkou, nikoli vroucí, vodu. V případě potřeby použijte roztok 70 % isopropylalkoholu a 30 % vody, nanášený melaminovou houbičkou.

K dezinfekci používejte pouze výrobky na bázi isopropylalkoholu, například ubrousky s isopropylalkoholem (ne pro každodenní použití). Nepoužívejte organické čisticí prostředky, například čpavek nebo leštidla, protože mohou poškodit vinyl. Všechny čisticí, baktericidní nebo virucidní přípravky nejprve otestujte na skrytém místě.




Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation