



SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Organický

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prestige

PODRODINA

Korek

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	20 m
Tloušťka	550 µm
Hmotnost položky	400 - 450 g/m²
Složení	PVC
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	5 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	3 roky
Směr vzoru	Není viditelné

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Střední
Odolnost proti skvrnám	Splněno
Tepelný odpor	Splněno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Nekompatibilní
Stálobarevnost na světle	Netestováno
Adheze	Splněno
Antibakteriální vlastnosti	Netestováno
Omyvatelnost	Netestováno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011) Kompatibilní	REACH / ROHS Kompatibilní	TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1) D-s2,d0	TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+ Kompatibilní
OMEZENÉ LÁTKY Netestováno	IMO/MED MODUL B - E Nekompatibilní	RAIL (EN45545-2, R1) Netestováno	EPD K DISPOZICI Není k dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Nevhodné
Vhodné pro	Interiér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Nevhodné
Návaznost vzoru mezi panely	Ano, s opatrností
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Ano, s opatrností

INSTALACE

Typ instalace	Interiér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	12°C-38°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA

POKYNY K INSTALACI

- Drobné mezery nebo nepravidelnosti na povrchu přírodního korku jsou přirozenou vlastností výrobku a nepovažují se za vady.
- Aplikujte pouze na rovné plochy. Materiál nenatahujte ani netermoformujte.
- Materiál nenavíjejte příliš pevně, protože nadměrný tlak může korkovou vrstvu poškodit nebo popraskat.
- Vzhledem k tuhosti a tloušťce materiálu se doporučuje předřezání.
- V místech přesahů naneste primer a zvažte utěsnění odkrytých spojů nebo hran.
- Aplikujte tvrdým nebo měkkým válečkem. Nepoužívejte nástroje, které by mohly korkový povrch poškrábat nebo odřít.
- Při znečištění povrch ihned odsajte. Kvůli přirozenému korkovému složení nelze povrch čistit stejným způsobem jako standardní fólie.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

U referencí Cork Prestige nebo RAFFIA je díky přirozené odolnosti proti prachu a nečistotám nutné pouze minimální čištění a údržba. K čištění použijte kartáč s jemnými štětinami.

U vlhkých nebo mokrých skvrn odstraňte vlhkost savým hadříkem a místo ihned a důkladně osušte.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.

