
Cover Styl

Z14

Coal Oak





SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA
Dřevo

PODRODINA
Tmavý

POVRCHOVÝ EFEKT
Saténový

VZORKY K DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

Šířka	**122 cm**
Délka	**50 m**
Tloušťka	**250 µm**
Hmotnost položky	**240 g/m²**
Složení	**PMMA + PVDF**
Typ lepidla	**Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu**
Záruka	**12 roky**
Skladovací teplota	**5°C-30°C**
Skladování za doporučených podmínek	**2 roky**
Směr vzoru	**Délka**

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	**Vysoký**
Odolnost proti skvrnám	**Netestováno**
Tepelný odpor	**Netestováno**
Odolnost proti vodě a vlhkosti	**Netestováno**
Stálobarevnost na světle	**Netestováno**
Adheze	**Splněno**
Antibakteriální vlastnosti	**Netestováno**
Omyvatelnost	**Netestováno**

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011)
Nevyžaduje se

REACH / ROHS
Kompatibilní

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)
D-s1,d0

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+
Netestováno

OMEZENÉ LÁTKY
Netestováno

IMO/MED MODUL B - E
Netestováno

RAIL (EN45545-2, R1)
Netestováno

EPD K DISPOZICI
Není k dispozici

Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z14

Coal Oak

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Termoformovatelný	**Ne**
Vhodné pro	**Interiér / exteriér**
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	**Ano**
Návaznost vzoru mezi panely	**Ano**
Nedokonalé povrchy	**Ano, s opatrností**
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	**Ano**

INSTALACE

Typ instalace	**Interiér / exteriér**
Způsob instalace	**Suché**
Instalační teplotaltem	**15°C-30°C**
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Délka opakování vzoru (cm)	**140 cm**
Překrytí pro sladění vrstev (cm)	**2 cm**

POKYNY K INSTALACI

- Fólie Cover Styl Exterior jsou určeny zejména pro venkovní použití, například na fasády budov, obklady, panely a okenní rámy.
- Doporučené podklady zahrnují ACP, eloxovaný nebo práškově lakovaný hliník, ocel, HPL a PVC/plast, pokud je povrch hladký, správně připravený a má dostatečnou povrchovou energii.
- Aplikace se nedoporučuje na drsné, porézní nebo nízkoenergetické podklady, jako je neošetřené dřevo, minerální desky, cement, beton, malta, přírodní kámen, špatně přilnavá barva nebo nevhodné lakované/vodotěsné povrchy.
- Důkladná příprava a čištění povrchu jsou nezbytné. Odstraňte nečistoty, organické znečištění, mastnotu a veškeré zbytky, které by mohly zhoršit přilnavost.
- Před instalací vždy proveďte zkoušku přilnavosti, abyste ověřili kompatibilitu podkladu a určili vhodný primer.
- Použití primeru je povinné a měl by být aplikován nejméně po obvodu a v kritických místech. U přesahů řady Advanced se zvláště doporučuje Primer+ kvůli ochrannému povlaku PVDF.
- Pokud je to možné, dávejte mezi archy přednost spojům na tupo před přesahy.
- Instalace musí probíhat při teplotě 10 až 35 °C; pro optimální podmínky se doporučuje 15 až 30 °C.
- Před instalací zkontrolujte podklad z hlediska koroze, poškození, špatně přilnavých povlaků nebo znečištění a před aplikací fólie všechny problémy odstraňte.
- Důležité: venkovní aplikace vyžadují zvláštní postupy posouzení podkladu, přípravy, instalace, dokončení a údržby. Úplné pokyny, schválené metody instalace, záruční podmínky, životnost a pokyny k péči najdete vždy v Cover Styl Exterior Guidelines.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

U fólií Exterior se doporučuje pravidelné čištění, aby byl zachován vzhled a životnost fólie.
Preferujte ruční čištění jemným detergentem s vyváženým pH a měkkým hadříkem nebo houbičkou, po kterém následuje důkladné opláchnutí čistou vodou.
Při použití vysokotlakého čističe dodržujte vzdálenost alespoň 300 mm, tlak nižší než 1 200 psi, teplotu vody pod 80 °C a stříkejte kolmo (90°) k povrchu, aby nedošlo ke zvednutí okrajů fólie.
Nepoužívejte abrazivní nástroje, silná rozpouštědla ani agresivní chemikálie. Úplný postup a doporučení najdete v Cover Styl Exterior Guidelines.
Tato doporučení zachovají vzhled fólie a prodlouží její životnost. Trvalé skvrny mohou znamenat nedostatečnou péči; zvažte opravu záplatou (bez záruky, ale účinnou a ekonomickou) nebo výměnu celého vinylu.



Nezávazné vizualizace a údaje, Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Zobrazení barev a povrchových úprav na počítači se může lišit v závislosti na obrazovce a nemusí věrně odpovídat skutečnému vzhledu. Doporučujeme proto objednat si vzorek online nebo nás kontaktovat, abychom mohli vybrat povrchovou

úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.