



SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Dřevo

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

PODRODINA

Střední

VZORKY K
DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

Šířka	122 cm
Délka	50 m
Tloušťka	250 µm
Hmotnost položky	240 g/m²
Složení	PMMA + PVDF
Typ lepidla	Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu
Záruka	12 roky
Skladovací teplota	5°C-30°C
Skladování za doporučených podmínek	2 roky
Směr vzoru	Délka

VÝKONNOST

Odolnost proti poškrábání	Vysoký
Odolnost proti skvrnám	Netestováno
Tepelný odpor	Netestováno
Odolnost proti vodě a vlhkosti	Netestováno
Stálobarevnost na světle	Netestováno
Adheze	Splněno
Antibakteriální vlastnosti	Netestováno
Omyvatelnost	Netestováno

CERTIFIKACE

CE (CPR 305/2011) Nevyžaduje se	REACH / ROHS Kompatibilní	TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1) D-s1,d0	TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (EN16516) - A+ Netestováno
OMEZENÉ LÁTKY Netestováno	IMO/MED MODUL B - E Netestováno	RAIL (EN45545-2, R1) Netestováno	EPD K DISPOZICI Není k dispozici

APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

KOMPATIBILITA APLIKACE

Pružný	Ne
Vhodné pro	Interiér / exteriér
Oblasti v přímém kontaktu s vodou	Ano
Návaznost vzoru mezi panely	Ano
Nedokonalé povrchy	Ano, s opatrností
Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením	Ano

INSTALACE

Typ instalace	Interiér / exteriér
Způsob instalace	Suché
Instalační teplota	15°C-30°C
Způsob instalace (ABBA - ABAB)	ABBA

POKyny K INSTALACI

- Fólie Cover Styl Exterior jsou určeny zejména pro venkovní použití, například na fasády budov, obklady, panely a okenní rámy.
- Doporučené podklady zahrnují ACP, eloxovaný nebo práškově lakovaný hliník, ocel, HPL a PVC/plast, pokud je povrch hladký, správně připravený a má dostatečnou povrchovou energii.
- Aplikace se nedoporučuje na drsné, porézní nebo nízkoenergetické podklady, jako je neošetřené dřevo, minerální desky, cement, beton, malta, přírodní kámen, špatně přilnavá barva nebo nevhodné lakované/vodotěsné povrchy.
- Důkladná příprava a čištění povrchu jsou nezbytné. Odstraňte nečistoty, organické znečištění, mastnotu a veškeré zbytky, které by mohly zhoršit přilnavost.
- Před instalací vždy proveďte zkoušku přilnavosti, abyste ověřili kompatibilitu podkladu a určili vhodný primer.
- Použití primeru je povinné a měl by být aplikován nejméně po obvodu a v kritických místech. U přesahů řady Advanced se zvláště doporučuje Primer+ kvůli ochrannému povlaku PVDF.
- Pokud je to možné, dávejte mezi archy přednost spojům na tupo před přesahy.
- Instalace musí probíhat při teplotě 10 až 35 °C; pro optimální podmínky se doporučuje 15 až 30 °C.
- Před instalací zkontrolujte podklad z hlediska koroze, poškození, špatně přilnavých povlaků nebo znečištění a před aplikací fólie všechny problémy odstraňte.
- Důležité: venkovní aplikace vyžadují zvláštní postupy posouzení podkladu, přípravy, instalace, dokončení a údržby. Úplné pokyny, schválené metody instalace, záruční podmínky, životnost a pokyny k péči najdete vždy v Cover Styl Exterior Guidelines.

POKyny K ÚDRŽBĚ

U fólii Exterior se doporučuje pravidelné čištění, aby byl zachován vzhled a životnost fólie.

Preferujte ruční čištění jemným detergentem s vyváženým pH a měkkým hadříkem nebo houbičkou, po kterém následuje důkladné opláchnutí čistou vodou.

Při použití vysokotlakého čističe dodržujte vzdálenost alespoň 300 mm, tlak nižší než 1 200 psi, teplotu vody pod 80 °C a stříkejte kolmo (90°) k povrchu, aby nedošlo ke zvednutí okrajů fólie.

Nepoužívejte abrazivní nástroje, silná rozpouštědla ani agresivní chemikálie. Úplný postup a doporučení najdete v Cover Styl Exterior Guidelines. Tato doporučení zachovají vzhled fólie a prodlouží její životnost. Trvalé skvrny mohou znamenat nedostatečnou péči; zvažte opravu záplatou (bez záruky, ale účinnou a ekonomickou) nebo výměnu celého vinylu.

SIMULÁTOR

NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.
Prohlédněte si výsledek dříve, než se
rozhodnete.



úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.