



SORTIMENT A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RODINA

Ocel

POVRCHOVÝ EFEKT

Matný

PODRODINA

Kartáčovaný

VZORKY K  
DISPOZICI

VZORKY A5

PRÉMIOVÉ VZORKY

VLASTNOSTI

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Šířka                               | 122 cm                                      |
| Délka                               | 50 m                                        |
| Tloušťka                            | 250 µm                                      |
| Hmotnost položky                    | 240 g/m²                                    |
| Složení                             | PMMA + PVDF                                 |
| Typ lepidla                         | Akrylátové PSA se systémem odvádění vzduchu |
| Záruka                              | 6 roky                                      |
| Skladovací teplota                  | 5°C-30°C                                    |
| Skladování za doporučených podmínek | 2 roky                                      |
| Směr vzoru                          | Délka                                       |

VÝKONNOST

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Odolnost proti poškrábání      | Vysoký      |
| Odolnost proti skvrnám         | Netestováno |
| Tepelný odpor                  | Netestováno |
| Odolnost proti vodě a vlhkosti | Netestováno |
| Stálobarevnost na světle       | Netestováno |
| Adheze                         | Splněno     |
| Antibakteriální vlastnosti     | Netestováno |
| Omyvatelnost                   | Netestováno |

CERTIFIKACE

|                                    |                                    |                                             |                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Nevyžaduje se | REACH / ROHS<br>Kompatibilní       | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ (EN13501-1)<br>D-s1,d0 | TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY<br>(EN16516) - A+<br>Netestováno |
| OMEZENÉ LÁTKY<br>Netestováno       | IMO/MED MODUL B - E<br>Netestováno | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Netestováno         | EPD K DISPOZICI<br>Není k dispozici                          |

## APLIKACE, INSTALACE A ÚDRŽBA

## KOMPATIBILITA APLIKACE

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Pružný                                   | Ne                  |
| Vhodné pro                               | Interiér / exteriér |
| Oblasti v přímém kontaktu s vodou        | Ano                 |
| Návaznost vzoru mezi panely              | Ano                 |
| Nedokonalé povrchy                       | Ano, s opatrností   |
| Povrchy s vysokým kontaktním opotřebením | Ano                 |

## INSTALACE

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Typ instalace                  | Interiér / exteriér |
| Způsob instalace               | Suché               |
| Instalační teplota             | 15°C-30°C           |
| Způsob instalace (ABBA - ABAB) | ABBA                |

## POKyny K INSTALACI

- Fólie Cover Styl Exterior jsou určeny zejména pro venkovní použití, například na fasády budov, obklady, panely a okenní rámy.
- Doporučené podklady zahrnují ACP, eloxovaný nebo práškově lakovaný hliník, ocel, HPL a PVC/plast, pokud je povrch hladký, správně připravený a má dostatečnou povrchovou energii.
- Aplikace se nedoporučuje na drsné, porézní nebo nízkoenergetické podklady, jako je neošetřené dřevo, minerální desky, cement, beton, malta, přírodní kámen, špatně přilnavá barva nebo nevhodné lakované/vodotěsné povrchy.
- Důkladná příprava a čištění povrchu jsou nezbytné. Odstraňte nečistoty, organické znečištění, mastnotu a veškeré zbytky, které by mohly zhoršit přilnavost.
- Před instalací vždy proveďte zkoušku přilnavosti, abyste ověřili kompatibilitu podkladu a určili vhodný primer.
- Použití primeru je povinné a měl by být aplikován nejméně po obvodu a v kritických místech. U přesahů řady Advanced se zvláště doporučuje Primer+ kvůli ochrannému povlaku PVDF.
- Pokud je to možné, dávejte mezi archy přednost spojům na tupo před přesahy.
- Instalace musí probíhat při teplotě 10 až 35 °C; pro optimální podmínky se doporučuje 15 až 30 °C.
- Před instalací zkontrolujte podklad z hlediska koroze, poškození, špatně přilnavých povlaků nebo znečištění a před aplikací fólie všechny problémy odstraňte.
- Důležité: venkovní aplikace vyžadují zvláštní postupy posouzení podkladu, přípravy, instalace, dokončení a údržby. Úplné pokyny, schválené metody instalace, záruční podmínky, životnost a pokyny k péči najdete vždy v Cover Styl Exterior Guidelines.

## POKyny K ÚDRŽBĚ

U fólii Exterior se doporučuje pravidelné čištění, aby byl zachován vzhled a životnost fólie.

Preferujte ruční čištění jemným detergentem s vyváženým pH a měkkým hadříkem nebo houbičkou, po kterém následuje důkladné opláchnutí čistou vodou.

Při použití vysokotlakého čističe dodržujte vzdálenost alespoň 300 mm, tlak nižší než 1 200 psi, teplotu vody pod 80 °C a stříkejte kolmo (90°) k povrchu, aby nedošlo ke zvednutí okrajů fólie.

Nepoužívejte abrazivní nástroje, silná rozpouštědla ani agresivní chemikálie. Úplný postup a doporučení najdete v Cover Styl Exterior Guidelines. Tato doporučení zachovají vzhled fólie a prodlouží její životnost. Trvalé skvrny mohou znamenat nedostatečnou péči; zvažte opravu záplatou (bez záruky, ale účinnou a ekonomickou) nebo výměnu celého vinylu.

SIMULÁTOR

# NASIMULUJTE SVŮJ PROJEKT BĚHEM NEKOLIKA SEKUND

Nahrajte fotografii. Vyberte povrch.  
Prohlédněte si výsledek dříve, než se  
rozhodnete.



úpravu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Vzhledem k mírným barevným odchylkám mezi výrobními šaržemi doporučujeme zakoupit potřebné množství najednou, abyste se vyhnuli rozdílům ve vzhledu při realizaci vašeho projektu Cover Styl.