



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Databeskyttelse

UNDERFAMILIE

Skærm Privatliv

EGENSKABER

Bredde (cm)	122 cm
Længde (m)	30.5 m
Tykkelse (µm)	132 µm
Sammensætning	PET + PVA
Sammensætning af slipfolie	PET
Opbevaring i anbefalede forhold	1 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler

Forsigtighed

MONTERING

Installationstype

Indvendig

Installationsmetode

Våd

Installationstemperaturitem

12°C-38°C

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt ruden grundigt før installationen, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Påfør filmen med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, og fjern påføringsopløsningen og luften med en egnet skraber.
- Data Jammer kræver en særlig installation. Filmens orientering kan variere afhængigt af displayteknologien, så en forudgående test på den påtænkte rude og skærmkonfiguration er afgørende.
- Se den særlige installationsvejledning, før du går i gang.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, til installation og rengøring.

Rengør ikke filmen i den første måned efter installationen, og sæt ikke mærkater, etiketter eller klæbemidler på filmen. Rengør overfladen forsigtigt med en blød, ikke-slibende klud eller svamp