Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE **Databeskyttelse**

UNDERFAMILIE **Skærm Privatliv**

EGENSKABER

Bredde (cm)	**122 cm**
Længde (m)	**30.5 m**
Tykkelse (µm)	**132 µm**
Sammensætning	**PET + PVA**
Sammensætning af slipfolie	**PET**
Opbevaring i anbefalede forhold	**1 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Synligt lystransmission	**44%**
Garanti	**5 år**

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler	**Forsigtighed**

MONTERING

Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Våd**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt ruden grundigt før installationen, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Påfør filmen med Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, og fjern påføringsopløsningen og luften med en egnet skraber.
- Data Jammer kræver en særlig installation. Filmens orientering kan variere afhængigt af displayteknologien, så en forudgående test på den påtænkte rude og skærmkonfiguration er afgørende.
- Se den særlige installationsvejledning, før du går i gang.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, til installation og rengøring.
Rengør ikke filmen i den første måned efter installationen, og sæt ikke mærkater, etiketter eller klæbemidler på filmen. Rengør overfladen forsigtigt med en blød, ikke-slibende klud eller svamp

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation