Cover Styl

E-FILM

GLASS



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE **Databeskyttelse**

UNDERFAMILIE **Kontakt**

EGENSKABER

Bredde (cm)	**100 cm**
Længde (m)	**1 m**
Tykkelse (µm)	**540 µm**
Sammensætning	**PET**
Sammensætning af slipfolie	**PET**
Opbevaring i anbefalede forhold	**3 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Synligt lystransmission	**91%**
Garanti	**2 år**

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler	**Forsigtighed**

MONTERING

Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Tør**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør altid glasset grundigt før installationen med Crystal Antistatic Spray (600-ATS), og brug antistatiske handsker under installation eller håndtering.
- Påfør kun tørt, brug aldrig vand eller sæbeopløsning.
- Håndter forsigtigt: hold filmen flad, bøj den ikke, og beskyt kanterne.
- Lad den øverste beskyttelsesliner sidde på indtil installationen er afsluttet.
- Installer ikke under rammer eller i områder, der udsættes for mekanisk belastning.
- Efterlad et mellemrum på 2-2,5 mm ved installation af flere paneler side om side.
- Forsegling er ikke obligatorisk, men anbefales, hvis filmen udsættes for fugt eller risiko for kontakt med vand. Brug kun neutral, ikke-syreholdig silikonefugemasse langs filmens kant.
- Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til ledningsdiagrammet og med den anbefalede transformer.
- For optimal holdbarhed bør permanent ON-drift undgås. Brug en timer til at sikre daglig afbrydelse af strømmen.

Vent 30 dage før rengøring, og brug kun en mikrofiberklud og ikke-slibende produkter.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Vent 30 dage efter installationen, før E-Film-overfladen rengøres.

Brug en blød, fnugfri mikrofiberklud og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. en 50/50-fortyndet isopropylalkoholopløsning eller et ammoniakfrit glasrengøringsmiddel. Tør forsigtigt i én retning for at undgå striber.

Rengør kun strømafbrydere og controllere med en tør klud.

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation