



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Databeskyttelse

UNDERFAMILIE

Kontakt

EGENSKABER

Bredde (cm)	100 cm
Længde (m)	1 m
Tykkelse (µm)	540 µm
Sammensætning	PET
Sammensætning af slipfolie	PET
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	2 år

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler

Forsigtighed

MONTERING

Installationstype

Indvendig

Installationsmetode

Tør

Installationstemperaturitem

12°C-38°C

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør altid glasset grundigt før installationen med Crystal Antistatic Spray (600-ATS), og brug antistatiske handsker under installation eller håndtering.
- Påfør kun tørt, brug aldrig vand eller sæbeopløsning.
- Håndter forsigtigt: hold filmen flad, bøj den ikke, og beskyt kanterne.
- Lad den øverste beskyttelsesliner sidde på indtil installationen er afsluttet.
- Installer ikke under rammer eller i områder, der udsættes for mekanisk belastning.
- Efterlad et mellemrum på 2-2,5 mm ved installation af flere paneler side om side.
- Forsegling er ikke obligatorisk, men anbefales, hvis filmen udsættes for fugt eller risiko for kontakt med vand. Brug kun neutral, ikke-syreholdig silikonefugemasse langs filmens kant.
- Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til ledningsdiagrammet og med den anbefalede transformer.
- For optimal holdbarhed bør permanent ON-drift undgås. Brug en timer til at sikre daglig afbrydelse af strømmen.

Vent 30 dage før rengøring, og brug kun en mikrofiberklud og ikke-slibende produkter.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Vent 30 dage efter installationen, før E-Film-overfladen rengøres.

Brug en blød, fnugfri mikrofiberklud og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. en 50/50-fortyndet isopropylalkoholopløsning eller et ammoniakfrit glasrengøringsmiddel. Tør forsigtigt i én retning for at undgå striber.

Rengør kun strømafbrydere og controllere med en tør klud.