
Cover Styl

# LP06

Pearl gray





## SORTIMENT & FINISH

FAMILIE
**Tekstil**

UNDERFAMILIE
**Læder**

OVERFLADEBEHANDLINGER
**Premium**

OVERFLADEEFFEKT
**Mat**

### PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

## EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Bredde | **122 cm** |
| Længde | **10 m** |
| Tykkelse | **1050 µm** |
| Varens vægt | **745 g/m²** |
| Sammensætning | **PVC** |
| Klæbemiddeltype | **Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem** |
| Garanti | **5 år** |
| Opbevaringstemperatur | **5°C-30°C** |
| Opbevaring i anbefalede forhold | **2 år** |
| Mønsterretning | **Ikke synlig** |

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Ridsefasthed | **Middel** |
| Pletbestandighed | **Ikke Testet** |
| Termisk modstand | **Ikke Testet** |
| Modstandsdygtighed over for vand og fugt | **Ikke Testet** |
| Lysægthed | **Ikke Testet** |
| Vedhæftning | **Ikke Testet** |
| Antibakterielle egenskaber | **Ikke Testet** |
| Vaskbarhed | **Ikke Testet** |

## CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)
**Overensstemmende**

REACH / ROHS
**Overensstemmende**

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (EN16516) - A+
**Ikke Testet**

BEGRÆNSEDE STOFFER
**Ikke Testet**

IMO/MED MODUL B - E
**Ikke Testet**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Ikke Testet**

EPD TILGÆNGELIG
**Ikke tilgængelig**

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

# LP06

Pearl gray

## ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

### ANVENDELSESKOMPATIBILITET

| | |
|---|---|
| Strækbar | **Ikke egnet** |
| Egnet til | **Indvendig** |
| Områder i direkte kontakt med vand | **Ikke egnet** |
| Mønsterkontinuitet på tværs af paneler | **Ja** |
| Ujævne overflader | **Ja, med forsigtighed** |
| Overflader med høj kontaktbelastning | **Ikke egnet** |

### MONTERING


| | |
|---|---|
| Installationstype | **Indvendig** |
| Installationsmetode | **Tør** |
| InstallationstemperaturItem | **12°C-38°C** |
| Installationsmetode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### MONTERINGSVEJLEDNING

- Underlaget skal være helt glat, rent og tørt.
- Påfør uden spænding med en blød filtskraber.
- Hvor to ark mødes i et hjørne eller en samling, bruges dobbelt-skæreteknikken i stedet for overlapning.
- Undgå installation med flere paneler på store vægflader.
- Fjernelse kan efterlade limrester.
- Anbefalede anvendelser: lodrette dekorative overflader og møbler. Ikke anbefalet til gulve eller vandrette overflader med stor belastning.

### VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.
Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.
Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.




Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation