



## SORTIMENT &amp; FINISH

## FAMILIE

Træ

## UNDERFAMILIE

Malet

## OVERFLADEBEHANDLINGER

Standard

## OVERFLADEEFFEKT

Mat

PRØVER  
TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

## EGENSKABER

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Bredde                          | 122 cm                               |
| Længde                          | 50 m                                 |
| Tykkelse                        | 250 µm                               |
| Varens vægt                     | 250 - 360 g/m²                       |
| Sammensætning                   | PVC                                  |
| Klæbemiddeltype                 | Akrylbaseret PSA med luftkanalsystem |
| Garanti                         | 10 år                                |
| Opbevaringstemperatur           | 5°C-30°C                             |
| Opbevaring i anbefalede forhold | 3 år                                 |
| Mønsterretning                  | Længde                               |

## YDEEVNE

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Ridsefasthed                             | Middel  |
| Pletbestandighed                         | Bestået |
| Termisk modstand                         | Bestået |
| Modstandsdygtighed over for vand og fugt | Bestået |
| Lysægthed                                | Bestået |
| Vedhæftning                              | Bestået |
| Antibakterielle egenskaber               | Bestået |
| Dimensionsstabilitet                     | 0.25 mm |
| Vaskbarhed                               | Bestået |

## CERTIFICERINGER

CE (CPR 305/2011)  
OverensstemmendeREACH / ROHS  
OverensstemmendeBRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)  
C-s2,d0FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER  
(EN16516) - A+  
OverensstemmendeBEGRÆNSEDE STOFFER  
OverensstemmendeIMO/MED MODUL B - E  
OverensstemmendeRAIL (EN45545-2, R1)  
OverensstemmendeEPD TILGÆNGELIG  
Tilgængelig

## ANVENDELSE, MONTERING &amp; VEDLIGEHOLDELSE

## ANVENDELSESKOMPATIBILITET

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Strækbar                               | Ja                   |
| Egnet til                              | Indvendig            |
| Områder i direkte kontakt med vand     | Ja                   |
| Mønsterkontinuitet på tværs af paneler | Ja, med forsigtighed |
| Ujævne overflader                      | Ja, med forsigtighed |
| Overflader med høj kontaktbelastning   | Ja, med forsigtighed |

## MONTERING

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Installationstype                 | Indvendig |
| Installationsmetode               | Tør       |
| Installationstemperaturitem       | 12°C-38°C |
| Installationsmetode (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTERINGSVEJLEDNING

- Installér Cover Styl®-filmen i et rent, tørt og støvfrit miljø ved en omgivelses- og underlagstemperatur på mellem 12 °C og 38 °C. Underlaget skal være glat, stabilt, rent og tørt samt fri for støv, fedt, silikone, voks og andre urenheder.
- Reparer overfladefejl, og udfør altid en vedhæftningstest, især på ukendte eller behandlede underlag. Porøse eller absorberende overflader kan kræve særlig forberedelse og primer på hele overfladen.
- Påfør filmen tørt med en egnet filtskraber, og arbejd gradvist for at fjerne luften og sikre en ensartet vedhæftning.
- Brug varme til at tilpasse filmen til kurver og komplekse former, men undgå overdreven strækning eller overophedning.
- Før montering af flere ark skal filmens retning, mønsterrapport og den korrekte metode til samling eller overlappning kontrolleres.
- Brug skarpe blade uden at beskadige underlaget. Kontroller efter monteringen kanter, samlinger og det samlede resultat. Se den seneste Cover Styl Technical Manual for oplysninger om forberedelse af underlaget, valg af primer og monteringsteknikker.

## VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Til daglig pleje bruges en mild sæbe eller et pH-neutralt rengøringsmiddel til at rengøre filmens overflade. Undgå produkter med ekstremt sur eller basisk pH-værdi, da de kan beskadige materialet. Brug kun bløde klude eller svampe ved rengøring af overfladen for at undgå skader.

Ved genstridige pletter påføres varmt, ikke kogende, vand på det berørte område. Brug om nødvendigt en opløsning bestående af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand, påført med en melaminsvamp.

Til desinficering må kun bruges isopropylalkoholbaserede produkter, f.eks. vådservietter med isopropylalkohol (ikke til daglig brug). Undgå organiske rengøringsmidler som ammoniak eller polish, da de kan beskadige vinyl. Test altid rengøringsmidler, baktericider eller virucidprodukter på et skjult område først.

SIMULATOR

# SIMULER DIT PROJEKT PÅ FÅ SEKUNDER

Upload et foto. Vælg din overflade. Se resultatet, før du beslutter dig.

