Cover Styl

OCEAN 01

GLASS



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE **Farve**

UNDERFAMILIE **Transparent**

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde (cm)	**152 cm**
Længde (m)	**30.5 m**
Tykkelse (µm)	**40 µm**
Sammensætning	**PET**
Sammensætning af slipfolie	**PET**
Opbevaring i anbefalede forhold	**3 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Synligt lystransmission	**60%**
Garanti	**5 år**

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

Cover Styl

OCEAN 01

GLASS

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler	**Nej**

MONTERING

Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Våd**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt glasset grundigt før installation, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Tilskær filmen til de ønskede mål, og fugt derefter glasset og filmens klæbende side med en påføringsopløsning fremstillet af Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand.
- Placér filmen omhyggeligt, og fjern påføringsvæsken og luften med en egnet skraber fra midten og ud mod kanterne.
- Tilskær overskydende film pænt, og lad filmen tørre naturligt. Der kan være små vandbobler eller en let tåge under tørreperioden, som gradvist forsvinder, når klæbemidlet hærder.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, til almindelig rengøring. Rengør filmen med en blød, ikke-slibende klud eller svamp.
Rengør ikke filmen i den første måned efter installationen, og sæt ikke klistermærker, etiketter, tape eller andre klæbemidler på filmen.
Undgå slibende produkter, skuresvampe og skarpe genstande, der kan beskadige overfladen.

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation