



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE

Mønster

UNDERFAMILIE Natur

**PRØVER
TILGÆNGELIGE**

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde (cm)	152 cm
Længde (m)	30,5 m
Tykkelse (µm)	150 µm
Sammensætning	PET
Sammensætning af slipfolie	PET
Opbevaring i anbefalede forhold	3 år
Opbevaringstemperatur	5°C-30°C
Garanti	5 år

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler

Ja

MONTERING

Installationstype

Indvendig

Installationsmetode

Våd

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt ruden grundigt før installationen, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Tilskær filmen til de ønskede mål, og gør derefter glasset og filmens klæbende side våd med en påføringsopløsning fremstillet af Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand.
- Placér filmen omhyggeligt, og fjern påføringsvæsken og luften med en egnet skraber, idet du arbejder fra midten og ud mod kanterne.
- Tilskær overskydende film pænt, og lad filmen tørre naturligt. Små vandbobler eller en let tåge kan være til stede under tørringen og forsvinder gradvist, efterhånden som klæbemidlet hærder.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

Brug Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand, til rutinemæssig rengøring. Rengør filmen med en blød, ikke-slibende klud eller svamp.

Rengør ikke filmen i den første måned efter installationen, og sæt ikke mærkater, etiketter, tape eller andre klæbemidler på filmen.

Undgå slibende produkter, skuresvampe og skarpe genstande, som kan beskadige overfladen.