Cover Styl

VELUM

GLASS



SORTIMENT & FINISH

FAMILIE **Mønster**

UNDERFAMILIE **Naturlig elegance**

PRØVER TILGÆNGELIGE

A5-PRØVER

EGENSKABER

Bredde (cm)	**152.459 cm**
Længde (m)	**30.5 m**
Tykkelse (µm)	**185 µm**
Sammensætning	**PET**
Sammensætning af slipfolie	**PET**
Opbevaring i anbefalede forhold	**3 år**
Opbevaringstemperatur	**5°C-30°C**
Synligt lystransmission	**35%**
Garanti	**5 år**

CERTIFICERINGER

BRANDKLASSIFICERING (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Overensstemmende

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation

ANVENDELSE, MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSESKOMPATIBILITET

Udsættelse for UV-stråler	**Forsigtighed**

MONTERING

Installationstype	**Indvendig**
Installationsmetode	**Våd**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

MONTERINGSVEJLEDNING

- Rengør og affedt glasset grundigt før installation, og fjern alt støv, fedt og rester.
- Tilskær filmen til de ønskede mål, og fugt derefter glasset og filmens klæbende side med en påføringsopløsning fremstillet af Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355), fortyndet med 6 ml/l vand.
- Placér filmen omhyggeligt, og fjern påføringsvæsken og luften med en egnet skraber fra midten og ud mod kanterne.
- Tilskær overskydende film pænt, og lad filmen tørre naturligt. Der kan være små vandbobler eller en let tåge under tørreperioden, som gradvist forsvinder, når klæbemidlet hærder.

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Der kræves kun minimal rengøring og pleje takket være materialets naturlige modstandsdygtighed over for støv og snavs. Brug en børste med bløde børstehår til rengøring.
Ved våde eller fugtige pletter skal fugten tørres af med en absorberende klud, og det berørte område skal straks tørres grundigt.

Ikke-kontraktlige billeder og data, Cover Styl forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine film. Gengivelsen af farver og finish på computeren kan variere afhængigt af skærmen og giver muligvis ikke et retvisende billede af det faktiske udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan finde den finish, der passer bedst til dine behov. På grund af små farveforskelle mellem produktionsserier anbefaler vi, at du køber den mængde, du har brug for, på én gang for at undgå forskelle i udseendet ved udførelsen af dit Cover Styl-projekt.

Certified B Corporation