



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Datenschutz

UNTERFAMILIE

Privacy-Schutzfolie

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	122 cm
Länge (m)	30.5 m
Dicke (µm)	132 µm
Zusammensetzung	PET + PVA
Zusammensetzung der Trennfolie	PET
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	1 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Garantie	5 Jahre

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Konform

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung

Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart

Innenbereich

Installationsmethode

Nass

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Die Verglasung vor der Montage gründlich reinigen und entfetten und dabei Staub, Fett und Rückstände vollständig entfernen.
- Die Folie mit Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, anbringen und die Auftragslösung sowie die Luft mit einem geeigneten Rakel entfernen.
- Data Jammer erfordert eine spezielle Montage. Die Ausrichtung der Folie kann je nach Displaytechnologie variieren. Daher ist ein vorheriger Test an der vorgesehenen Verglasung und Bildschirmkonfiguration unbedingt erforderlich.
- Vor Beginn die speziellen Montageanweisungen beachten.

PFLEGEHINWEISE

Für Montage und Reinigung Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, verwenden.

Die Folie im ersten Monat nach der Montage nicht reinigen und keine Aufkleber, Etiketten oder Klebemittel auf der Folie anbringen. Die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch oder Schwamm reinigen