Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE **Datenschutz**

UNTERFAMILIE **Privacy-Schutzfolie**

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	**122 cm**
Länge (m)	**30.5 m**
Dicke (µm)	**132 µm**
Zusammensetzung	**PET + PVA**
Zusammensetzung der Trennfolie	**PET**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**1 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Sichtbare Licht-Transmission	**44%**
Garantie	**5 Jahre**

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Konform

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung	**Vorsicht**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Nass**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Die Verglasung vor der Montage gründlich reinigen und entfetten und dabei Staub, Fett und Rückstände vollständig entfernen.
- Die Folie mit Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, anbringen und die Auftragelösung sowie die Luft mit einem geeigneten Rakel entfernen.
- Data Jammer erfordert eine spezielle Montage. Die Ausrichtung der Folie kann je nach Displaytechnologie variieren. Daher ist ein vorheriger Test an der vorgesehenen Verglasung und Bildschirmkonfiguration unbedingt erforderlich.
- Vor Beginn die speziellen Montageanweisungen beachten.

PFLEGEHINWEISE

Für Montage und Reinigung Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, verwenden.
Die Folie im ersten Monat nach der Montage nicht reinigen und keine Aufkleber, Etiketten oder Klebemittel auf der Folie anbringen. Die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch oder Schwamm reinigen

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation