



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Datenschutz

UNTERFAMILIE

Schalter

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	100 cm
Länge (m)	1 m
Dicke (µm)	540 µm
Zusammensetzung	PET
Zusammensetzung der Trennfolie	PET
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Garantie	2 Jahre

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Konform

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung

Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart

Innenbereich

Installationsmethode

Trocken

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Das Glas vor der Montage immer gründlich mit Crystal Antistatic Spray (600-ATS) reinigen und während der Montage oder Handhabung antistatische Handschuhe tragen.
- Nur trocken anbringen, niemals Wasser oder Seifenlösung verwenden.
- Vorsichtig handhaben: Die Folie flach halten, nicht knicken und die Kanten schützen.
- Die obere Schutzfolie bis zum Ende der Montage auf der Folie belassen.
- Nicht unter Rahmen oder in Bereichen montieren, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind.
- Bei der Montage mehrerer nebeneinanderliegender Paneele einen Abstand von 2-2,5 mm lassen.
- Eine Versiegelung ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch empfohlen, wenn die Folie Feuchtigkeit oder dem Risiko eines Wasserkontakts ausgesetzt ist. Entlang der Folienkante nur neutrales, nicht saures Silikondichtmittel verwenden.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer zugelassenen Elektrofachkraft gemäß Schaltplan und unter Verwendung des empfohlenen Transformators ausgeführt werden.
- Für eine optimale Haltbarkeit den dauerhaften ON-Betrieb vermeiden und einen Timer verwenden, der täglich eine Abschaltung der Stromversorgung sicherstellt.

Vor der Reinigung 30 Tage warten und ausschließlich ein Mikrofasertuch sowie nicht scheuernde Produkte verwenden.

PFLEGEHINWEISE

Nach der Montage 30 Tage warten, bevor die Oberfläche der E-Film-Folie gereinigt wird.

Ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch und ein mildes Reinigungsmittel verwenden, z. B. eine 50/50 verdünnte Isopropylalkohollösung oder einen ammoniakfreien Glasreiniger. Vorsichtig in eine Richtung wischen, um Streifen zu vermeiden.

Netzschalter und Steuergeräte nur mit einem trockenen Tuch reinigen.