Cover Styl

E-FILM

GLASS



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE **Datenschutz**

UNTERFAMILIE **Schalter**

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	**100 cm**
Länge (m)	**1 m**
Dicke (µm)	**540 µm**
Zusammensetzung	**PET**
Zusammensetzung der Trennfolie	**PET**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**3 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Sichtbare Licht-Transmission	**91%**
Garantie	**2 Jahre**

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Konform

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung	**Vorsicht**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Trocken**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Das Glas vor der Montage immer gründlich mit Crystal Antistatic Spray (600-ATS) reinigen und während der Montage oder Handhabung antistatische Handschuhe tragen.
- Nur trocken anbringen, niemals Wasser oder Seifenlösung verwenden.
- Vorsichtig handhaben: Die Folie flach halten, nicht knicken und die Kanten schützen.
- Die obere Schutzfolie bis zum Ende der Montage auf der Folie belassen.
- Nicht unter Rahmen oder in Bereichen montieren, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind.
- Bei der Montage mehrerer nebeneinanderliegender Paneele einen Abstand von 2-2,5 mm lassen.
- Eine Versiegelung ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch empfohlen, wenn die Folie Feuchtigkeit oder dem Risiko eines Wasserkontakts ausgesetzt ist. Entlang der Folienkante nur neutrales, nicht saures Silikondichtmittel verwenden.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einer zugelassenen Elektrofachkraft gemäß Schaltplan und unter Verwendung des empfohlenen Transformators ausgeführt werden.
- Für eine optimale Haltbarkeit den dauerhaften ON-Betrieb vermeiden und einen Timer verwenden, der täglich eine Abschaltung der Stromversorgung sicherstellt.

Vor der Reinigung 30 Tage warten und ausschließlich ein Mikrofasertuch sowie nicht scheuernde Produkte verwenden.

PFLEGEHINWEISE

Nach der Montage 30 Tage warten, bevor die Oberfläche der E-Film-Folie gereinigt wird.

Ein weiches, fusselfreies Mikrofasertuch und ein mildes Reinigungsmittel verwenden, z. B. eine 50/50 verdünnte Isopropylalkohollösung oder einen ammoniakfreien Glasreiniger. Vorsichtig in eine Richtung wischen, um Streifen zu vermeiden.

Netzschalter und Steuergeräte nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation