

**SORTIMENT & OBERFLÄCHE**FAMILIE **Farbe** UNTERFAMILIE **Transparent****MUSTER
ERHÄLTlich**

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite (cm)	152 cm
Länge (m)	30,5 m
Dicke (µm)	40 µm
Zusammensetzung	PET
Zusammensetzung der Trennfolie	PET
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Garantie	5 Jahre

ZERTIFIZIERUNGENBRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)REACH / ROHS
Konform

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Einwirkung von UV-Strahlung

Nein

INSTALLATION

Installationsart

Innenbereich

Installationsmethode

Nass

Installationstemperaturtem

12°C-38°C

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Die Verglasung vor der Montage gründlich reinigen und entfetten und dabei Staub, Fett und Rückstände vollständig entfernen.
- Die Folie auf die erforderlichen Maße zuschneiden. Anschließend das Glas und die Klebeseite der Folie mit einer aus Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, hergestellten Auftragslösung benetzen.
- Die Folie sorgfältig positionieren und die Auftragslösung sowie die Luft mit einem geeigneten Rakel von der Mitte zu den Rändern hin entfernen.
- Überstehende Folie sauber zuschneiden und die Folie natürlich trocknen lassen. Während der Trocknungszeit können kleine Wasserblasen oder ein leichter Schleier sichtbar bleiben. Diese verschwinden nach und nach, während der Klebstoff aushärtet.

PFLEGEHINWEISE

Für die regelmäßige Reinigung Slide On (600-FO2) oder Film On (600-F0355), verdünnt mit 6 ml/l Wasser, verwenden. Die Folie mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch oder Schwamm reinigen.

Die Folie im ersten Monat nach der Montage nicht reinigen und keine Aufkleber, Etiketten, Klebebänder oder sonstigen Klebemittel auf der Folie anbringen.

Scheuernde Produkte, Scheuerschwämme und scharfe Gegenstände vermeiden, da sie die Oberfläche beschädigen können.