
Cover Styl

# NL4

Cucumber





## SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE
**Farbe**

UNTERFAMILIE
**Essential**

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
**Standard**

OBERFLÄCHENEFFEKT
**Matt**

## MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

PREMIUM-MUSTER

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Breite | **122 cm** |
| Länge | **50 m** |
| Dicke | **210 µm** |
| Artikelgewicht | **250 - 300 g/m²** |
| Zusammensetzung | **PVC** |
| Klebstofftyp | **Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem** |
| Garantie | **10 Jahre** |
| Lagertemperatur | **5°C-30°C** |
| Lagerung unter empfohlenen Bedingungen | **3 Jahre** |
| Musterrichtung | **Nicht sichtbar** |

## LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Kratzfestigkeit | **Mittel** |
| Fleckenbeständigkeit | **Bestanden** |
| Wärmewiderstand | **Bestanden** |
| Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit | **Bestanden** |
| Lichtechtheit | **Nicht Getestet** |
| Haftung | **Bestanden** |
| Antibakterielle Eigenschaften | **Bestanden** |
| Dimensionsstabilität | **0.25 mm** |
| Abwaschbarkeit | **Bestanden** |

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
**Konform**

REACH / ROHS
**Konform**

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
**C-s2,d0**

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
**Konform**

BESCHRÄNKTE STOFFE
**Konform**

IMO/MED MODUL B - E
**Konform**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Konform**

EPD VERFÜGBAR
**Verfügbar**

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL4

Cucumber

## ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

### ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

| | |
|---|---|
| Thermoformbar | **Ja** |
| Geeignet für | **Innenbereich** |
| Bereiche mit direktem Wasserkontakt | **Ja** |
| Musterdurchgängigkeit über die Paneele | **Ja** |
| Unvollkommene Oberflächen | **Ja, mit Vorsicht** |
| Stark beanspruchte Kontaktflächen | **Ja, mit Vorsicht** |

### INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Installationsart | **Innenbereich** |
| Installationsmethode | **Trocken** |
| InstallationstemperaturItem | **12°C-38°C** |
| Installationsmethode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Installieren Sie die Cover Styl®-Folie in einer sauberen, trockenen und staubfreien Umgebung bei einer Umgebungs- und Untergrundtemperatur zwischen 12 °C und 38 °C. Der Untergrund muss glatt, stabil, sauber und trocken sowie frei von Staub, Fett, Silikon, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.
- Reparieren Sie Oberflächenmängel und führen Sie stets einen Haftungstest durch, insbesondere auf unbekannten oder behandelten Untergründen. Poröse oder saugfähige Oberflächen können eine spezielle Vorbereitung und einen Primer auf der gesamten Oberfläche erfordern.
- Bringen Sie die Folie trocken mit einem geeigneten Rakel mit Filzkante auf. Arbeiten Sie dabei schrittweise, um die Luft herauszustreichen und eine gleichmäßige Haftung sicherzustellen.
- Verwenden Sie Wärme, um die Folie an Rundungen und komplexe Formen anzupassen, und vermeiden Sie dabei übermäßiges Dehnen oder Überhitzen.
- Überprüfen Sie vor der Installation mehrerer Bahnen die Folienrichtung, den Musterrapport sowie die korrekte Methode für Stoß- oder Überlappungsverbindungen.
- Verwenden Sie scharfe Klingen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Überprüfen Sie nach der Installation die Kanten, Verbindungen und das Gesamtbild. Beachten Sie die aktuelle Version des Cover Styl Technical Manual zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Auswahl des Primers und zu den Installationstechniken.

### PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.
Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.
Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.




Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation