
Cover Styl

NP01

Fossil Craft





SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE
Textil

UNTERFAMILIE
Raffia

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
Premium

OBERFLÄCHENEFFEKT
Matt

MUSTER ERHÄLTLICH

A5-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	**122 cm**
Länge	**20 m**
Dicke	**640 µm**
Artikelgewicht	**340 g/m²**
Zusammensetzung	**14**
Klebstofftyp	**Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem**
Garantie	**5 Jahre**
Lagertemperatur	**5°C-30°C**
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	**1 Jahre**
Musterrichtung	**Nicht sichtbar**

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	**Mittel**
Fleckenbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Wärmewiderstand	**Nicht Getestet**
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	**Nicht Getestet**
Lichtechtheit	**Nicht Getestet**
Haftung	**Nicht Getestet**
Antibakterielle Eigenschaften	**Nicht Getestet**
Abwaschbarkeit	**Nicht Getestet**

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s1,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Nicht Getestet

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Getestet

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar

Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Thermoformbar	**Nicht geeignet**
Geeignet für	**Innenbereich**
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	**Nicht geeignet**
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	**Ja, mit Vorsicht**
Unvollkommene Oberflächen	**Ja, mit Vorsicht**
Stark beanspruchte Kontaktflächen	**Nicht geeignet**

INSTALLATION

Installationsart	**Innenbereich**
Installationsmethode	**Trocken**
InstallationstemperaturItem	**12°C-38°C**
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Schneiden Sie vorsichtig, um das Ausfransen der Textiloberfläche zu minimieren.
- Erwärmen Sie die Folie in Überlappungsbereichen vorsichtig, um die Haftung zu verbessern.
- In stark frequentierten Bereichen können sich Überlappungen aufgrund mechanischer Belastung lösen.
- Stellen Sie an Kanten und erhabenen Flächen eine vollständige Haftung ohne eingeschlossene Luft sicher und führen Sie das Material mindestens 10 mm um die Kante, nach Möglichkeit weiter.
- Während der Lagerung auf der Rolle kann es zu einem geringfügigen Schrumpfen des Liners kommen. Dies beeinträchtigt die Maßstabilität des Materials nach der Installation nicht.
- Sichern Sie die Rolle nach der Verwendung an mindestens drei Stellen fest, um die Bildung von Luftkanälen zwischen Folie und Liner zu verhindern.
- Bei NG07 und NG09 können aufgrund ihres spezifischen Aufbaus leichte Farbabweichungen zwischen benachbarten Bahnen auftreten, selbst wenn sie von derselben Rolle stammen.

PFLEGEHINWEISE

Bei Cork Prestige-Referenzen oder RAFFIA sind aufgrund ihrer natürlichen Beständigkeit gegen Staub und Schmutz nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie zur Reinigung eine Bürste mit weichen Borsten.
Bei feuchten oder nassen Flecken wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem saugfähigen Tuch ab und trocknen Sie den betroffenen Bereich anschließend umgehend und gründlich.



Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

Certified B Corporation