



## SORTIMENT & OBERFLÄCHE

### FAMILIE

Textil

### OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Premium

### UNTERFAMILIE

Raffia

### OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

## MUSTER ERHÄLTlich

A5-MUSTER

## EIGENSCHAFTEN

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Breite                                 | 122 cm                          |
| Länge                                  | 20 m                            |
| Dicke                                  | 940 µm                          |
| Artikelgewicht                         | 340 g/m²                        |
| Zusammensetzung                        | 14                              |
| Klebstofftyp                           | Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem |
| Garantie                               | 5 Jahre                         |
| Lagertemperatur                        | 5°C-30°C                        |
| Lagerung unter empfohlenen Bedingungen | 1 Jahre                         |
| Musterrichtung                         | Nicht sichtbar                  |

## LEISTUNG

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Kratzfestigkeit                        | Mittel         |
| Fleckenbeständigkeit                   | Nicht Getestet |
| Wärmewiderstand                        | Nicht Getestet |
| Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit | Nicht Getestet |
| Lichtehtheit                           | Nicht Getestet |
| Haftung                                | Nicht Getestet |
| Antibakterielle Eigenschaften          | Nicht Getestet |
| Abwaschbarkeit                         | Nicht Getestet |

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)  
Konform

REACH / ROHS  
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)  
D-s1,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE  
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+  
Nicht Getestet

BESCHRÄNKTE STOFFE  
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E  
Nicht Getestet

RAIL (EN45545-2, R1)  
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR  
Nicht verfügbar

## ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

### ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Dehnbar                                | <b>Nicht geeignet</b>   |
| Geeignet für                           | <b>Innenbereich</b>     |
| Bereiche mit direktem Wasserkontakt    | <b>Nicht geeignet</b>   |
| Musterdurchgängigkeit über die Paneele | <b>Ja, mit Vorsicht</b> |
| Unvollkommene Oberflächen              | <b>Ja, mit Vorsicht</b> |
| Stark beanspruchte Kontaktflächen      | <b>Nicht geeignet</b>   |

### INSTALLATION

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Installationsart                   | <b>Innenbereich</b> |
| Installationsmethode               | <b>Trocken</b>      |
| Installationstemperaturitem        | <b>12°C-38°C</b>    |
| Installationsmethode (ABBA - ABAB) | <b>ABBA</b>         |

### INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Schneiden Sie vorsichtig, um das Ausfransen der Textiloberfläche zu minimieren.
- Erwärmen Sie die Folie in Überlappungsbereichen vorsichtig, um die Haftung zu verbessern.
- In stark frequentierten Bereichen können sich Überlappungen aufgrund mechanischer Belastung lösen.
- Stellen Sie an Kanten und erhabenen Flächen eine vollständige Haftung ohne eingeschlossene Luft sicher und führen Sie das Material mindestens 10 mm um die Kante, nach Möglichkeit weiter.
- Während der Lagerung auf der Rolle kann es zu einem geringfügigen Schrumpfen des Liners kommen. Dies beeinträchtigt die Maßstabilität des Materials nach der Installation nicht.
- Sichern Sie die Rolle nach der Verwendung an mindestens drei Stellen fest, um die Bildung von Luftkanälen zwischen Folie und Liner zu verhindern.
- Bei NG07 und NG09 können aufgrund ihres spezifischen Aufbaus leichte Farbabweichungen zwischen benachbarten Bahnen auftreten, selbst wenn sie von derselben Rolle stammen.

### PFLEGEHINWEISE

Bei Cork Prestige-Referenzen oder RAFFIA sind aufgrund ihrer natürlichen Beständigkeit gegen Staub und Schmutz nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie zur Reinigung eine Bürste mit weichen Borsten.

Bei feuchten oder nassen Flecken wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem saugfähigen Tuch ab und trocknen Sie den betroffenen Bereich anschließend umgehend und gründlich.



SIMULATOR

SIMULIEREN SIE IHR  
PROJEKT IN SEKUNDEN

Laden Sie ein Foto hoch. Wählen Sie Ihre Oberfläche. Sehen Sie das Ergebnis, bevor Sie sich entscheiden.

