



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Naturlassen

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Prestige

UNTERFAMILIE

Kork

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

MUSTER ERHÄLTlich

A5-MUSTER

PREMIUM-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	20 m
Dicke	550 µm
Artikelgewicht	400 - 450 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	5 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	3 Jahre
Musterrichtung	Nicht sichtbar

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Bestanden
Wärmewiderstand	Bestanden
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Konform
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s2,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Konform

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Konform

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Nicht geeignet
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Nicht geeignet
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja, mit Vorsicht
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja, mit Vorsicht

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Kleine Lücken oder Unregelmäßigkeiten in der natürlichen Korkoberfläche sind produkttypische Eigenschaften und gelten nicht als Mängel.
- Nur auf flachen, ebenen Oberflächen anwenden. Das Material nicht dehnen oder thermoformen.
- Vermeiden Sie es, das Material zu eng aufzurollen, da übermäßiger Druck die Korkschicht beschädigen oder Risse verursachen kann.
- Aufgrund der Steifigkeit und Stärke des Materials wird ein Vorschnitt empfohlen.
- Tragen Sie in Überlappungsbereichen Primer auf und ziehen Sie in Betracht, freiliegende Fugen oder Kanten zu versiegeln.
- Mit einer harten oder weichen Rolle aufbringen. Vermeiden Sie Werkzeuge, die die Korkoberfläche zerkratzen oder abschleifen können.
- Bei Flecken die Oberfläche sofort abtupfen. Aufgrund der natürlichen Korkzusammensetzung kann die Oberfläche nicht auf die gleiche Weise wie Standardfolien gereinigt werden.

PFLEGEHINWEISE

Bei Cork Prestige-Referenzen oder RAFFIA sind aufgrund ihrer natürlichen Beständigkeit gegen Staub und Schmutz nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie zur Reinigung eine Bürste mit weichen Borsten.

Bei feuchten oder nassen Flecken wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem saugfähigen Tuch ab und trocknen Sie den betroffenen Bereich anschließend umgehend und gründlich.



SIMULATOR

SIMULIEREN SIE IHR PROJEKT IN SEKUNDEN

Laden Sie ein Foto hoch. Wählen Sie Ihre Oberfläche. Sehen Sie das Ergebnis, bevor Sie sich entscheiden.

