



SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Holz

OBERFLÄCHENEFFEKT

Satin

UNTERFAMILIE

Medium

MUSTER ERHÄLTlich

A5-MUSTER

PREMIUM-MUSTER

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	50 m
Dicke	250 µm
Artikelgewicht	240 g/m²
Zusammensetzung	PMMA + PVDF
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	12 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	2 Jahre
Musterrichtung	Länge

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Hoch
Fleckenbeständigkeit	Nicht Getestet
Wärmewiderstand	Nicht Getestet
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Getestet
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Bestanden
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Nicht Erforderlich

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
D-s1,d0

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Nicht Getestet

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Getestet

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Nein
Geeignet für	Innenbereich / Außenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Ja
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Ja

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich / Außenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	15°C-30°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABBA
Länge der Musterwiederholung (cm)	123 cm
Überlappung zum Anpassen der Schichten (cm)	10.5 cm

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Cover Styl Exterior-Folien wurden speziell für Außenanwendungen wie Gebäudefassaden, Verkleidungen, Paneele und Fensterrahmen entwickelt.
- Zu den empfohlenen Untergründen gehören ACP, eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium, Stahl, HPL und PVC/Kunststoff, sofern die Oberfläche glatt und ordnungsgemäß vorbereitet ist und eine ausreichende Oberflächenenergie aufweist.
- Die Anwendung wird auf rauen, porösen oder energiearmen Untergründen wie unbehandeltem Holz, Mineralplatten, Zement, Beton, Mörtel, Naturstein, schlecht haftender Farbe oder ungeeigneten lackierten bzw. wasserdichten Oberflächen nicht empfohlen.
- Eine gründliche Vorbereitung und Reinigung der Oberfläche sind unerlässlich. Entfernen Sie Schmutz, organische Verunreinigungen, Fett und alle Rückstände, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
- Führen Sie vor der Installation immer einen Haftungstest durch, um die Eignung des Untergrunds zu bestätigen und den geeigneten Primer zu bestimmen.
- Die Verwendung eines Primers ist vorgeschrieben und sollte mindestens am Rand sowie in kritischen Bereichen erfolgen. Für Überlappungen der Advanced-Reihe wird Primer+ aufgrund der schützenden PVDF-Beschichtung besonders empfohlen.
- Wenn möglich, sollten zwischen den Bahnen Stoßfugen anstelle von Überlappungen verwendet werden.
- Die Installation muss zwischen 10 °C und 35 °C erfolgen, wobei 15 °C bis 30 °C für optimale Anwendungsbedingungen empfohlen werden.
- Prüfen Sie den Untergrund vor der Installation auf Korrosion, Schäden, schlecht haftende Beschichtungen oder Verunreinigungen und beheben Sie alle Probleme vor dem Aufbringen der Folie.
- Wichtig: Außenanwendungen erfordern spezielle Verfahren zur Untergrundbewertung, Vorbereitung, Installation, Endbearbeitung und Pflege. Vollständige Anweisungen, zugelassene Installationsmethoden, Garantiebedingungen, Haltbarkeit sowie Pflege- und Wartungshinweise finden Sie immer in den Cover Styl Exterior Guidelines.

PFLEGEHINWEISE

Bei Exterior-Folien wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen, um das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit der Folie zu erhalten.

Bevorzugen Sie die Handreinigung mit einem milden, pH-ausgeglichene Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm, gefolgt von gründlichem Abspülen mit sauberem Wasser.

Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers einen Abstand von mindestens 300 mm einhalten, den Druck unter 1.200 psi und die Wassertemperatur unter 80 °C halten sowie senkrecht (90°) zur Oberfläche sprühen, damit sich die Folienränder nicht lösen.

Vermeiden Sie scheuernde Werkzeuge, starke Lösungsmittel und aggressive Chemikalien. Das vollständige Reinigungsverfahren und die Empfehlungen finden Sie in den Cover Styl Exterior Guidelines.

Diese Empfehlungen erhalten das Erscheinungsbild der Folie und verlängern ihre Lebensdauer. Anhaltende Flecken können auf unzureichende Pflege hinweisen. In diesem Fall sollte eine Reparatur mit einem Patch (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder der Austausch der gesamten Vinylfolie in Betracht gezogen werden.

SIMULATOR

SIMULIEREN SIE IHR PROJEKT IN SEKUNDEN

Laden Sie ein Foto hoch. Wählen Sie Ihre Oberfläche. Sehen Sie das Ergebnis, bevor Sie sich entscheiden.



Unverbindliche Abbildungen und Daten, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Darstellung der Farben und Oberflächen am Computer kann je nach Bildschirm variieren und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Erscheinungsbild. Wir empfehlen Ihnen daher, online ein Muster zu bestellen oder uns zu kontaktieren, damit wir die Oberfläche ermitteln können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Aufgrund geringfügiger Farbabweichungen zwischen Produktionschargen empfehlen wir, die benötigte Menge auf einmal zu kaufen, um Unterschiede im Erscheinungsbild bei der Umsetzung Ihres Cover Styl-Projekts zu vermeiden.

