



GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Patrón

SUBFAMILIA

Elegancia natural

MUESTRAS
DISPONIBLES

MUESTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Anchura (cm)	152.459 cm
Longitud (m)	30.5 m
Espesor (µm)	185 µm
Composición	PET
Composición del liner antiadherente	PET
Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Garantía	5 años

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV

Precaución

INSTALACIÓN

Tipo de instalación

Interior

Método de instalación

Húmedo

Temperatura de instalaciónItem

12°C-38°C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, limpie y desengrase a fondo el vidrio, eliminando todo el polvo, la grasa y los residuos.
- Precorte la película con las dimensiones necesarias y, a continuación, humedezca el vidrio y la cara adhesiva de la película con una solución de aplicación preparada con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluida a razón de 6 ml/l de agua.
- Coloque la película con cuidado y elimine el líquido de aplicación y el aire con una rasqueta adecuada, trabajando desde el centro hacia los bordes.
- Recorte limpiamente el exceso de película y deje que se seque de forma natural. Durante el secado pueden quedar pequeñas burbujas de agua o una ligera neblina, que desaparecerán gradualmente a medida que el adhesivo se cure.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Solo se requieren una limpieza y un mantenimiento mínimos gracias a su resistencia natural al polvo y la suciedad. Para limpiarlo, utilice un cepillo de cerdas suaves.

En caso de manchas mojadas o húmedas, utilice un paño absorbente para eliminar la humedad y seque la zona afectada de inmediato y a fondo.