



## GAMA Y ACABADO

FAMILIA Color SUBFAMILIA Transparente

### MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Anchura (cm)                               | 152 cm   |
| Longitud (m)                               | 30.5 m   |
| Espesor (µm)                               | 40 µm    |
| Composición                                | PET      |
| Composición del liner antiadherente        | PET      |
| Almacenamiento en condiciones recomendadas | 3 años   |
| Temperatura de almacenamiento              | 5°C-30°C |
| Garantía                                   | 5 años   |

## CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Conforme**

## APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV

No

### INSTALACIÓN

Tipo de instalación

Interior

Método de instalación

Húmedo

Temperatura de instalaciónItem

12°C-38°C

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, limpie y desengrase a fondo el vidrio, eliminando todo el polvo, la grasa y los residuos.
- Corte la película a las dimensiones necesarias y, a continuación, humedezca el vidrio y el lado adhesivo de la película con una solución de aplicación preparada con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua.
- Coloque cuidadosamente la película y elimine el líquido de aplicación y el aire con una espátula adecuada, trabajando desde el centro hacia los bordes.
- Recorte limpiamente el exceso de película y deje que se seque de forma natural. Durante el secado pueden quedar pequeñas burbujas de agua o una ligera neblina, que desaparecerán gradualmente a medida que el adhesivo se cure.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para la limpieza habitual, utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua. Limpie la película con un paño suave no abrasivo o una esponja.

No limpie la película durante el primer mes posterior a la instalación y no aplique adhesivos, etiquetas, cinta ni otros materiales adhesivos sobre la película.

Evite los productos abrasivos, los estropajos y los objetos afilados que puedan dañar la superficie.