Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



GAMA Y ACABADO

FAMILIA **Privacidad de datos**

SUBFAMILIA **Privacidad de las pantallas**

CARACTERÍSTICAS

Anchura (cm)	**122 cm**
Longitud (m)	**30.5 m**
Espesor (µm)	**132 µm**
Composición	**PET + PVA**
Composición del liner antiadherente	**PET**
Almacenamiento en condiciones recomendadas	**1 años**
Temperatura de almacenamiento	**5°C-30°C**
Transmisión de luz visible	**44%**
Garantía	**5 años**

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV	**Precaución**

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	**Interior**
Método de instalación	**Húmedo**
Temperatura de instalaciónItem	**12°C-38°C**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, limpie y desengrase a fondo el vidrio, eliminando todo el polvo, la grasa y los residuos.
- Aplique la película con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua, y elimine la solución de aplicación y el aire con una espátula adecuada.
- Data Jammer requiere una instalación especial. La orientación de la película puede variar según la tecnología de la pantalla, por lo que es imprescindible realizar una prueba previa en el vidrio previsto y con la configuración de pantalla correspondiente.
- Consulte las instrucciones de instalación específicas antes de comenzar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para la instalación y la limpieza, utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua.
No limpie la película durante el primer mes posterior a la instalación y no aplique adhesivos, etiquetas ni materiales adhesivos sobre la película. Limpie suavemente la superficie con un paño suave no abrasivo o una esponja

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation