



GAMA Y ACABADO

FAMILIA Privacidad de datos SUBFAMILIA Privacidad de las pantallas

CARACTERÍSTICAS

Anchura (cm)	122 cm
Longitud (m)	30.5 m
Espesor (µm)	132 µm
Composición	PET + PVA
Composición del liner antiadherente	PET
Almacenamiento en condiciones recomendadas	1 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Garantía	5 años

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV

Precaución

INSTALACIÓN

Tipo de instalación

Interior

Método de instalación

Húmedo

Temperatura de instalaciónItem

12°C-38°C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, limpie y desengrase a fondo el vidrio, eliminando todo el polvo, la grasa y los residuos.
- Aplique la película con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua, y elimine la solución de aplicación y el aire con una espátula adecuada.
- Data Jammer requiere una instalación especial. La orientación de la película puede variar según la tecnología de la pantalla, por lo que es imprescindible realizar una prueba previa en el vidrio previsto y con la configuración de pantalla correspondiente.
- Consulte las instrucciones de instalación específicas antes de comenzar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para la instalación y la limpieza, utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua.

No limpie la película durante el primer mes posterior a la instalación y no aplique adhesivos, etiquetas ni materiales adhesivos sobre la película. Limpie suavemente la superficie con un paño suave no abrasivo o una esponja