Cover Styl

E-FILM

GLASS



GAMA Y ACABADO

FAMILIA **Privacidad de datos**

SUBFAMILIA **Interruptor**

CARACTERÍSTICAS

Anchura (cm)	**100 cm**
Longitud (m)	**1 m**
Espesor (µm)	**540 µm**
Composición	**PET**
Composición del liner antiadherente	**PET**
Almacenamiento en condiciones recomendadas	**3 años**
Temperatura de almacenamiento	**5°C-30°C**
Transmisión de luz visible	**91%**
Garantía	**2 años**

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV	**Precaución**

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	**Interior**
Método de instalación	**Seco**
Temperatura de instalaciónItem	**12°C-38°C**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Limpie siempre a fondo el vidrio antes de la instalación utilizando Crystal Antistatic Spray (600-ATS) y use guantes antiestáticos durante la instalación o la manipulación.
- Aplique únicamente en seco, nunca utilice agua ni una solución jabonosa.
- Manipule con cuidado: mantenga la película plana, no la doble y proteja los bordes.
- Mantenga el liner protector superior en su lugar hasta el final de la instalación.
- No instale debajo de marcos ni en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos.
- Deje una separación de 2-2,5 mm al instalar varios paneles uno junto a otro.
- El sellado no es obligatorio, pero se recomienda si la película está expuesta a la humedad o al riesgo de contacto con agua. Utilice únicamente sellador de silicona neutro, no ácido, a lo largo del borde de la película.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista autorizado, siguiendo el esquema eléctrico y utilizando el transformador recomendado.
- Para una mayor durabilidad, evite el funcionamiento continuo en modo ON y utilice un temporizador que garantice un corte diario de la alimentación.

Espere 30 días antes de limpiar y utilice únicamente un paño de microfibra y productos no abrasivos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Espere 30 días después de la instalación antes de limpiar la superficie de E-Film.

Utilice un paño de microfibra suave y sin pelusa y un producto de limpieza suave, como una solución de alcohol isopropílico diluida al 50/50 o un limpiacristales sin amoníaco. Limpie suavemente en una sola dirección para evitar marcas.

Limpie los interruptores de alimentación y los controladores únicamente con un paño seco.

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation