



GAMA Y ACABADO

FAMILIA Privacidad de datos SUBFAMILIA Interruptor

CARACTERÍSTICAS

Anchura (cm)	100 cm
Longitud (m)	1 m
Espesor (µm)	540 µm
Composición	PET
Composición del liner antiadherente	PET
Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Garantía	2 años

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1) M1 (NF P92-507)	REACH / ROHS Conforme
---	--------------------------

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV

Precaución

INSTALACIÓN

Tipo de instalación

Interior

Método de instalación

Seco

Temperatura de instalaciónItem

12°C-38°C

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Limpie siempre a fondo el vidrio antes de la instalación utilizando Crystal Antistatic Spray (600-ATS) y use guantes antiestáticos durante la instalación o la manipulación.
- Aplique únicamente en seco, nunca utilice agua ni una solución jabonosa.
- Manipule con cuidado: mantenga la película plana, no la doble y proteja los bordes.
- Mantenga el liner protector superior en su lugar hasta el final de la instalación.
- No instale debajo de marcos ni en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos.
- Deje una separación de 2-2,5 mm al instalar varios paneles uno junto a otro.
- El sellado no es obligatorio, pero se recomienda si la película está expuesta a la humedad o al riesgo de contacto con agua. Utilice únicamente sellador de silicona neutro, no ácido, a lo largo del borde de la película.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista autorizado, siguiendo el esquema eléctrico y utilizando el transformador recomendado.
- Para una mayor durabilidad, evite el funcionamiento continuo en modo ON y utilice un temporizador que garantice un corte diario de la alimentación.

Espere 30 días antes de limpiar y utilice únicamente un paño de microfibra y productos no abrasivos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Espere 30 días después de la instalación antes de limpiar la superficie de E-Film.

Utilice un paño de microfibra suave y sin pelusa y un producto de limpieza suave, como una solución de alcohol isopropílico diluida al 50/50 o un limpiacristales sin amoníaco. Limpie suavemente en una sola dirección para evitar marcas.

Limpie los interruptores de alimentación y los controladores únicamente con un paño seco.