Cover Styl

MAT SILVER PET

GLASS



GAMA Y ACABADO

FAMILIA **Color**

SUBFAMILIA **Difuso**

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Anchura (cm)	**152 cm**
Longitud (m)	**30.5 m**
Espesor (µm)	**60 µm**
Composición	**PET**
Composición del liner antiadherente	**PET**
Almacenamiento en condiciones recomendadas	**3 años**
Temperatura de almacenamiento	**5°C-30°C**
Transmisión de luz visible	**6%**
Garantía	**5 años**

CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

MAT SILVER PET

GLASS

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Exposición a los rayos UV	**Precaución**

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	**Interior**
Método de instalación	**Húmedo**
Temperatura de instalaciónItem	**12°C-38°C**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, limpie y desengrase a fondo el vidrio, eliminando todo el polvo, la grasa y los residuos.
- Corte la película a las dimensiones necesarias y, a continuación, humedezca el vidrio y el lado adhesivo de la película con una solución de aplicación preparada con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua.
- Coloque cuidadosamente la película y elimine el líquido de aplicación y el aire con una espátula adecuada, trabajando desde el centro hacia los bordes.
- Recorte limpiamente el exceso de película y deje que se seque de forma natural. Durante el secado pueden quedar pequeñas burbujas de agua o una ligera neblina, que desaparecerán gradualmente a medida que el adhesivo se cure.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para la limpieza habitual, utilice Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluido a razón de 6 ml/l de agua. Limpie la película con un paño suave no abrasivo o una esponja.

No limpie la película durante el primer mes posterior a la instalación y no aplique adhesivos, etiquetas, cinta ni otros materiales adhesivos sobre la película.

Evite los productos abrasivos, los estropajos y los objetos afilados que puedan dañar la superficie.

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation