



GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Textil

ACABADOS

Premium

SUBFAMILIA

Rafia

EFFECTO SUPERFICIAL

Mate

MUESTRAS
DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	122 cm
Longitud	20 m
Espesor	940 µm
Peso del artículo	340 g/m²
Composición	14
Tipo de adhesivo	PSA acrílico con sistema de evacuación de aire
Garantía	5 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Almacenamiento en condiciones recomendadas	1 años
Dirección del patrón	No visible

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	Medio
Resistencia a las manchas	No Probado
Resistencia térmica	No Probado
Resistencia al agua y la humedad	No Probado
Resistencia a la luz	No Probado
Adhesión	No Probado
Propiedades antibacterianas	No Probado
Lavabilidad	No Probado

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1) D-s1,d0	COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+ No Probado
SUSTANCIAS RESTRINGIDAS No Probado	IMO/MED MÓDULO B - E No Probado	RAIL (EN45545-2, R1) No Probado	EPD DISPONIBLE No disponible

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Elástico	No apto
Adecuado para	Interior
Áreas en contacto directo con el agua	No apto
Continuidad del patrón entre paneles	Sí, con cuidado
Superficies imperfectas	Sí, con cuidado
Superficies con alto desgaste por contacto	No apto

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	Interior
Método de instalación	Seco
Temperatura de instalaciónItem	12°C-38°C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Corte con cuidado para minimizar el deshilachado de la superficie textil.
- En las zonas de superposición, caliente suavemente la película para favorecer la adhesión.
- En zonas de mucho tránsito, las superposiciones pueden levantarse debido a la tensión mecánica.
- En bordes y superficies elevadas, asegure una adhesión completa sin aire atrapado y envuelva el material al menos 10 mm alrededor del borde, preferiblemente más cuando sea posible.
- Durante el almacenamiento del producto en el rollo puede producirse una ligera contracción del liner; esto no afecta a la estabilidad dimensional del material una vez instalado.
- Después de utilizarlo, asegure firmemente el rollo en un mínimo de tres puntos para evitar la formación de canales de aire entre la película y el liner.
- Para NG07 y NG09, debido a su construcción específica, pueden producirse ligeras variaciones de color entre hojas adyacentes, incluso cuando proceden del mismo rollo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para las referencias Cork Prestige o RAFFIA, solo se requiere una limpieza y un cuidado mínimos debido a su resistencia natural al polvo y la suciedad. Utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar.

En caso de manchas húmedas o mojadas, utilice un paño absorbente para eliminar la humedad y seque la zona afectada de forma rápida y minuciosa.



SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie. Visualice el resultado antes de decidir.

