



GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Madera

EFECTO SUPERFICIAL

Mate

SUBFAMILIA

Medio

MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

CARACTERÍSTICAS

Anchura	122 cm
Longitud	50 m
Espesor	220 µm
Peso del artículo	195 g/m²
Composición	PP
Tipo de adhesivo	PSA acrílico con sistema de evacuación de aire
Garantía	5 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Almacenamiento en condiciones recomendadas	2 años
Dirección del patrón	Longitud

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	Alto
Resistencia a las manchas	No Probado
Resistencia térmica	No Probado
Resistencia al agua y la humedad	No Probado
Resistencia a la luz	No Probado
Adhesión	Superado
Propiedades antibacterianas	No Probado
Lavabilidad	No Probado

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO (EN13501-1)
B-s1,d0COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
(EN16516) - A+
ConformeSUSTANCIAS RESTRINGIDAS
No ProbadoIMO/MED MÓDULO B - E
No ProbadoRAIL (EN45545-2, R1)
No ProbadoEPD DISPONIBLE
No disponible

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Elástico	No apto
Adecuado para	Interior
Áreas en contacto directo con el agua	Sí
Continuidad del patrón entre paneles	Sí, con cuidado
Superficies imperfectas	Sí, con cuidado
Superficies con alto desgaste por contacto	Sí, con cuidado

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	Interior
Método de instalación	Seco
Temperatura de instalaciónItem	12°C-38°C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABBA
Longitud de repetición del patrón (cm)	112 cm
Solape para hacer coincidir las capas (cm)	2 cm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- La película PVC Free incorpora un adhesivo de alta adherencia. Normalmente no se necesita imprimación sobre superficies duras y correctamente preparadas. Puede ser necesario utilizar Primer PRO en las zonas de superposición para garantizar una adhesión adecuada.
- La película es más fina que las películas de PVC estándar, por lo que una preparación cuidadosa del sustrato es especialmente importante. Las imperfecciones de la superficie o las variaciones de color pueden seguir siendo visibles después de la instalación.
- Debido a la construcción del adhesivo, al retirar la película pueden quedar residuos de adhesivo en el sustrato. Para aplicaciones temporales, considere aplicar el producto sobre una película removible o económica para reducir el riesgo de residuos de adhesivo en el sustrato.
- Al envolver bordes o aristas, caliente la película y mantenga una temperatura constante durante el plegado para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de canales de aire a lo largo de los bordes.
- No estire demasiado la película ni la exponga a un calor excesivo durante o después de la instalación, ya que esto puede provocar grietas.
- Importante: pruebe siempre el material y la adhesión sobre el sustrato previsto antes de la instalación y siga las Cover Styl' Installation Guidelines estándar para los procedimientos de preparación de la superficie y aplicación.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.

Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.

Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoníaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.

SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.
Visualice el resultado antes de decidir.

