



## GAMA Y ACABADO

### FAMILIA

Glitter

### ACABADOS

Estándar

### SUBFAMILIA

Glitter

### EFFECTO SUPERFICIAL

Glitter

## MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anchura                                    | 122 cm                                         |
| Longitud                                   | 30 m                                           |
| Espesor                                    | 400 µm                                         |
| Peso del artículo                          | 320 g/m²                                       |
| Composición                                | PET                                            |
| Tipo de adhesivo                           | PSA acrílico con sistema de evacuación de aire |
| Garantía                                   | 10 años                                        |
| Temperatura de almacenamiento              | 5°C-30°C                                       |
| Almacenamiento en condiciones recomendadas | 2 años                                         |
| Dirección del patrón                       | No visible                                     |

## PRESTACIONES

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Resistencia a los arañazos       | Medio       |
| Resistencia a las manchas        | Superado    |
| Resistencia térmica              | Superado    |
| Resistencia al agua y la humedad | No Conforme |
| Resistencia a la luz             | No Probado  |
| Adhesión                         | Superado    |
| Propiedades antibacterianas      | No Probado  |
| Lavabilidad                      | No Probado  |

## CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011)  
Conforme

REACH / ROHS  
Conforme

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL  
FUEGO (EN13501-1)  
D-s1,d0

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES  
(EN16516) - A+  
No Probado

SUSTANCIAS RESTRINGIDAS  
No Probado

IMO/MED MÓDULO B - E  
No Conforme

RAIL (EN45545-2, R1)  
No Probado

EPD DISPONIBLE  
No disponible

## APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Elástico                                   | No apto         |
| Adecuado para                              | Interior        |
| Áreas en contacto directo con el agua      | No apto         |
| Continuidad del patrón entre paneles       | Si              |
| Superficies imperfectas                    | Sí, con cuidado |
| Superficies con alto desgaste por contacto | Sí, con cuidado |

### INSTALACIÓN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tipo de instalación                 | Interior  |
| Método de instalación               | Seco      |
| Temperatura de instalaciónItem      | 12°C-38°C |
| Método de instalación (ABBA - ABAB) | ABBA      |

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- No se permite la superposición. Utilice únicamente una instalación a tope, borde con borde.
- Para aplicaciones temporales, considere aplicar el producto sobre una película removible o económica para reducir el riesgo de residuos de adhesivo en el sustrato.
- Debido a la construcción específica del producto, pueden observarse ligeras variaciones de color o purpurina entre paneles adyacentes. Son características inherentes al producto y no se consideran defectos.
- Instale todos los paneles en la misma dirección de desenrollado para mantener la máxima uniformidad visual.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para el cuidado diario, utilice un jabón suave o un detergente de pH neutro para limpiar la superficie de la película. Evite utilizar productos con niveles de pH extremadamente ácidos o básicos, ya que pueden dañar el material. Para limpiar la superficie de la película, utilice únicamente paños o esponjas suaves para evitar daños.

Para las manchas persistentes, aplique agua caliente (no hirviendo) sobre la zona afectada. Si es necesario, utilice una solución compuesta por un 70 % de alcohol isopropílico y un 30 % de agua, aplicada con una esponja de melamina.

Para la desinfección, utilice únicamente productos a base de alcohol isopropílico, como toallitas de alcohol isopropílico (no para uso diario). Evite los limpiadores de base orgánica, como el amoníaco o los abrillantadores, ya que pueden dañar el vinilo. Pruebe siempre los detergentes, bactericidas o productos virucidas en una zona oculta para comprobar su compatibilidad.



SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie. Visualice el resultado antes de decidir.

