Cover Styl

VELUM

GLASS



## GAMA Y ACABADO

FAMILIA **Patrón**

SUBFAMILIA **Elegancia natural**

## MUESTRAS DISPONIBLES

MUESTRAS A5

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Anchura (cm) | **152.459 cm** |
| Longitud (m) | **30.5 m** |
| Espesor (µm) | **185 µm** |
| Composición | **PET** |
| Composición del liner antiadherente | **PET** |
| Almacenamiento en condiciones recomendadas | **3 años** |
| Temperatura de almacenamiento | **5°C-30°C** |
| Transmisión de luz visible | **35%** |
| Garantía | **5 años** |

## CERTIFICACIONES

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Conforme**

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

VELUM

GLASS

## APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

| | |
|---|---|
| Exposición a los rayos UV | **Precaución** |

### INSTALACIÓN

| | |
|---|---|
| Tipo de instalación | **Interior** |
| Método de instalación | **Húmedo** |
| Temperatura de instalaciónItem | **12°C-38°C** |

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, limpie y desengrase a fondo el vidrio, eliminando todo el polvo, la grasa y los residuos.
- Precorte la película con las dimensiones necesarias y, a continuación, humedezca el vidrio y la cara adhesiva de la película con una solución de aplicación preparada con Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluida a razón de 6 ml/l de agua.
- Coloque la película con cuidado y elimine el líquido de aplicación y el aire con una rasqueta adecuada, trabajando desde el centro hacia los bordes.
- Recorte limpiamente el exceso de película y deje que se seque de forma natural. Durante el secado pueden quedar pequeñas burbujas de agua o una ligera neblina, que desaparecerán gradualmente a medida que el adhesivo se cure.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Solo se requieren una limpieza y un mantenimiento mínimos gracias a su resistencia natural al polvo y la suciedad. Para limpiarlo, utilice un cepillo de cerdas suaves.

En caso de manchas mojadas o húmedas, utilice un paño absorbente para eliminar la humedad y seque la zona afectada de inmediato y a fondo.

Imágenes y datos no contractuales, Cover Styl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. La reproducción de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y no representar fielmente el aspecto real. Por ello, le recomendamos pedir una muestra en línea o ponerse en contacto con nosotros para que podamos estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a ligeras diferencias de color entre lotes de producción, le aconsejamos adquirir de una sola vez la cantidad necesaria para evitar diferencias de aspecto en la ejecución de su proyecto Cover Styl.

Certified B Corporation