



GAMA Y ACABADO

FAMILIA

Orgánico

ACABADOS

Prestige

SUBFAMILIA

Corcho

EFFECTO SUPERFICIAL

Mate

MUESTRAS
DISPONIBLES

MUESTRAS A5

MUESTRAS
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Anchura	122 cm
Longitud	20 m
Espesor	550 µm
Peso del artículo	400 - 450 g/m²
Composición	PVC
Tipo de adhesivo	PSA acrílico con sistema de evacuación de aire
Garantía	5 años
Temperatura de almacenamiento	5°C-30°C
Almacenamiento en condiciones recomendadas	3 años
Dirección del patrón	No visible

PRESTACIONES

Resistencia a los arañazos	Medio
Resistencia a las manchas	Superado
Resistencia térmica	Superado
Resistencia al agua y la humedad	No Conforme
Resistencia a la luz	No Probado
Adhesión	Superado
Propiedades antibacterianas	No Probado
Lavabilidad	No Probado

CERTIFICACIONES

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO (EN13501-1) D-s2,d0	COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (EN16516) - A+ Conforme
SUSTANCIAS RESTRINGIDAS No Probado	IMO/MED MÓDULO B - E No Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) No Probado	EPD DISPONIBLE No disponible

APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD DE APLICACIÓN

Elástico	No apto
Adecuado para	Interior
Áreas en contacto directo con el agua	No apto
Continuidad del patrón entre paneles	Sí, con cuidado
Superficies imperfectas	Sí, con cuidado
Superficies con alto desgaste por contacto	Sí, con cuidado

INSTALACIÓN

Tipo de instalación	Interior
Método de instalación	Seco
Temperatura de instalaciónItem	12°C-38°C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Los pequeños huecos o irregularidades de la superficie de corcho natural son características inherentes al producto y no se consideran defectos.
- Aplicar únicamente sobre superficies planas. No estire ni termoforme el material.
- Evite enrollar el material con demasiada fuerza, ya que una presión excesiva puede dañar o agrietar la capa de corcho.
- Se recomienda el precorte debido a la rigidez y el grosor del material.
- En las zonas de superposición, aplique imprimación y considere sellar las juntas o bordes expuestos.
- Aplique utilizando un rodillo duro o blando. Evite las herramientas que puedan rayar o desgastar la superficie de corcho.
- En caso de manchas, seque la superficie inmediatamente dando toques. Debido a su composición de corcho natural, la superficie no puede limpiarse de la misma forma que las películas estándar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para las referencias Cork Prestige o RAFFIA, solo se requiere una limpieza y un cuidado mínimos debido a su resistencia natural al polvo y la suciedad. Utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar.

En caso de manchas húmedas o mojadas, utilice un paño absorbente para eliminar la humedad y seque la zona afectada de forma rápida y minuciosa.

SIMULADOR

SIMULE SU PROYECTO EN SEGUNDOS

Suba una foto. Seleccione su superficie.
Visualice el resultado antes de decidir.

