



GAMME & FINITION

FAMILLE

Bois

FINITIONS

Premium

SOUS-FAMILLE

Clair

EFFET DE SURFACE

Mat

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS
PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	122 cm
Longueur	50 m
Épaisseur	250 µm
Poids de l'article	250 - 360 g/m²
Composition	PVC
Type d'adhésif	Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air
Garantie	10 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Stockage dans conditions recommandées	3 ans
Sens du motif	Longueur

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	Moyen
Résistance aux taches	Conforme
Résistance thermique	Conforme
Résistance à l'eau et à l'humidité	Conforme
Résistance à la lumière	Conforme
Adhérence	Conforme
Propriétés antibactériennes	Conforme
Stabilité dimensionnelle	0.25 mm
Lavabilité	Conforme

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
ConformeREACH / ROHS
ConformeCLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
C-s2,d0COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(EN16516) - A+
ConformeSUBSTANCES RESTREINTES
ConformeIMO/MED MODULE B - E
ConformeRAIL (EN45545-2, R1)
ConformeEPD DISPONIBLE
Disponible

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Extensible	Oui
Adapté pour	Intérieur
Zones en contact direct avec l'eau	Oui
Continuité du motif entre les panneaux	Oui, avec précaution
Surfaces imparfaites	Oui, avec précaution
Surfaces fortement sollicitées par le contact	Oui, avec précaution

POSE

Type d'installation	Intérieur
Méthode d'installation	Sec
Température d'installation	12°C-38°C
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	ABBA
Longueur de répétition du motif (cm)	1075 cm
Recouvrement pour faire correspondre les couches (cm)	8 cm

INSTRUCTIONS DE POSE

- Installer le film Cover Styl® dans un environnement propre, sec et exempt de poussière, avec une température ambiante et une température du support comprises entre 12 °C et 38 °C. Le support doit être lisse, stable, propre, sec et exempt de poussière, de graisse, de silicone, de cire et de tout autre contaminant.
- Réparer les défauts de surface et toujours effectuer un test d'adhérence, en particulier sur des supports inconnus ou traités. Les surfaces poreuses ou absorbantes peuvent nécessiter une préparation spécifique et l'application d'un primaire sur toute la surface.
- Appliquer le film à sec à l'aide d'une raclette adaptée avec feutre, en travaillant progressivement afin d'évacuer l'air et de garantir une adhérence uniforme.
- Utiliser la chaleur pour conformer le film autour des courbes et des formes complexes, en évitant tout étirement excessif ou toute surchauffe.
- Avant d'installer plusieurs feuilles, vérifier le sens du film, le raccord du motif ainsi que la méthode appropriée de jonction ou de chevauchement.
- Utiliser des lames bien affûtées sans endommager le support. Après l'installation, vérifier les bords, les jonctions et la finition générale. Consulter la dernière version du Cover Styl Technical Manual pour la préparation du support, le choix du primaire et les techniques d'installation.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits au pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Pour nettoyer la surface du film, utilisez uniquement des chiffons ou des éponges doux afin d'éviter tout dommage.

Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude (non bouillante) sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge mélamine.

Pour la désinfection, utilisez uniquement des produits à base d'alcool isopropylique, tels que des lingettes à l'alcool isopropylique (ne pas utiliser quotidiennement). Évitez les nettoyeurs à base organique, tels que l'ammoniaque ou les produits lustrants, car ils peuvent endommager le vinyle. Testez au préalable tout détergent, bactéricide ou produit virucide sur une zone cachée afin de vérifier sa compatibilité.

SIMULATEUR

SIMULEZ VOTRE PROJET EN QUELQUES SECONDES

Téléchargez une photo. Sélectionnez votre surface. Visualisez le résultat avant de vous engager.

