



GAMME & FINITION

FAMILLE Confidentialité des données

SOUS-FAMILLE Confidentialité écrans

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	122 cm
Longueur (m)	30.5 m
Épaisseur (µm)	132 µm
Composition	PET + PVA
Composition du film protecteur antiadhésif	PET
Stockage dans conditions recommandées	1 ans
Température de stockage	5°C-30°C
Garantie	5 ans

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV

Prudence

POSE

Type d'installation

Intérieur

Méthode d'installation

Humide

Température d'installationItem

12°C-38°C

INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant la pose, nettoyer et dégraisser soigneusement le vitrage en éliminant toute poussière, graisse et tout résidu.
- Poser le film à l'aide de Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau, puis éliminer la solution de pose et l'air avec une raclette adaptée.
- Data Jammer nécessite une pose particulière. L'orientation du film peut varier selon la technologie de l'écran. Un essai préalable sur le vitrage prévu et la configuration de l'écran est donc indispensable.
- Consulter les instructions de pose dédiées avant de commencer.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Utiliser Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau, pour la pose et le nettoyage.

Ne pas nettoyer le film pendant le premier mois suivant la pose et ne pas appliquer d'autocollants, d'étiquettes ni d'adhésifs sur le film. Nettoyer délicatement la surface avec un chiffon doux non abrasif ou une éponge