Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS



GAMME & FINITION

FAMILLE **Confidentialité des données**

SOUS-FAMILLE **Confidentialité écrans**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	**122 cm**
Longueur (m)	**30.5 m**
Épaisseur (µm)	**132 µm**
Composition	**PET + PVA**
Composition du film protecteur antiadhésif	**PET**
Stockage dans conditions recommandées	**1 ans**
Température de stockage	**5°C-30°C**
Transmission lumière visible	**44%**
Garantie	**5 ans**

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

DATA JAMMER

GLASS

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV	**Prudence**

POSE

Type d'installation	**Intérieur**
Méthode d'installation	**Humide**
Température d'installationItem	**12°C-38°C**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant la pose, nettoyer et dégraisser soigneusement le vitrage en éliminant toute poussière, graisse et tout résidu.
- Poser le film à l'aide de Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau, puis éliminer la solution de pose et l'air avec une raclette adaptée.
- Data Jammer nécessite une pose particulière. L'orientation du film peut varier selon la technologie de l'écran. Un essai préalable sur le vitrage prévu et la configuration de l'écran est donc indispensable.
- Consulter les instructions de pose dédiées avant de commencer.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Utiliser Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau, pour la pose et le nettoyage.
Ne pas nettoyer le film pendant le premier mois suivant la pose et ne pas appliquer d'autocollants, d'étiquettes ni d'adhésifs sur le film. Nettoyer délicatement la surface avec un chiffon doux non abrasif ou une éponge

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation