Cover Styl

E-FILM

GLASS



GAMME & FINITION

FAMILLE **Confidentialité des données**

SOUS-FAMILLE **Télécommande**

CARACTÉRISTIQUES

Largeur (cm)	**100 cm**
Longueur (m)	**1 m**
Épaisseur (µm)	**540 µm**
Composition	**PET**
Composition du film protecteur antiadhésif	**PET**
Stockage dans conditions recommandées	**3 ans**
Température de stockage	**5°C-30°C**
Transmission lumière visible	**91%**
Garantie	**2 ans**

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

E-FILM

GLASS

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV	**Prudence**

POSE

Type d'installation	**Intérieur**
Méthode d'installation	**Sec**
Température d'installationItem	**12°C-38°C**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Toujours nettoyer soigneusement le verre avant la pose avec Crystal Antistatic Spray (600-ATS) et porter des gants antistatiques pendant la pose ou la manipulation.
- Appliquer à sec uniquement, ne jamais utiliser d'eau ni de solution savonneuse.
- Manipuler avec précaution : garder le film à plat, ne pas le plier et protéger les bords.
- Conserver la doublure protectrice supérieure en place jusqu'à la fin de la pose.
- Ne pas poser sous des cadres ni dans des zones soumises à des contraintes mécaniques.
- Laisser un espace de 2-2,5 mm lors de la pose de plusieurs panneaux côte à côte.
- L'étanchéité n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée si le film est exposé à l'humidité ou susceptible d'entrer en contact avec l'eau. Utiliser uniquement un mastic silicone neutre, non acide, le long du bord du film.
- Tous les raccordements électriques doivent être réalisés par un électricien habilité, conformément au schéma de câblage et avec le transformateur recommandé.
- Pour une durabilité optimale, éviter le fonctionnement permanent en mode ON et utiliser une minuterie afin d'assurer une coupure quotidienne de l'alimentation.

Attendre 30 jours avant le nettoyage et utiliser uniquement un chiffon en microfibre et des produits non abrasifs.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Attendre 30 jours après la pose avant de nettoyer la surface de l'E-Film.

Utiliser un chiffon doux en microfibre non pelucheux et un produit nettoyant doux, tel qu'une solution d'alcool isopropylique diluée à 50/50 ou un nettoyant pour vitres sans ammoniaque. Essuyer délicatement dans un seul sens afin d'éviter les traces.

Nettoyer les interrupteurs d'alimentation et les contrôleurs uniquement avec un chiffon sec.

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation