




GAMME & FINITION

FAMILLE **Dégradé** SOUS-FAMILLE **Dégradé**

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Largeur (cm)                               | 152 cm   |
| Longueur (m)                               | 30.5 m   |
| Épaisseur (µm)                             | 40 µm    |
| Composition                                | PET      |
| Composition du film protecteur antiadhésif | PET      |
| Stockage dans conditions recommandées      | 3 ans    |
| Température de stockage                    | 5°C-30°C |
| Garantie                                   | 5 ans    |

CERTIFICATIONS

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Conforme**

## APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

### COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Exposition aux rayons UV

Oui

### POSE

Type d'installation

Intérieur

Méthode d'installation

Humide

Température d'installation

12°C-38°C

### INSTRUCTIONS DE POSE

- Avant la pose, nettoyer et dégraisser soigneusement le vitrage en éliminant toute poussière, graisse et tout résidu.
- Découper le film aux dimensions requises, puis mouiller le verre et la face adhésive du film avec une solution de pose préparée avec Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau.
- Positionner soigneusement le film et éliminer le liquide de pose et l'air avec une raclette adaptée, en travaillant du centre vers les bords.
- Découper proprement l'excédent de film et laisser sécher naturellement. De petites bulles d'eau ou une légère opacité peuvent subsister pendant le séchage et disparaîtront progressivement lors de la polymérisation de l'adhésif.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Utiliser Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), dilué à raison de 6 ml/l d'eau, pour le nettoyage courant. Nettoyer le film avec un chiffon doux non abrasif ou une éponge.

Ne pas nettoyer le film pendant le premier mois suivant la pose et ne pas appliquer d'autocollants, d'étiquettes, de ruban adhésif ni d'autres adhésifs sur le film.

Éviter les produits abrasifs, les éponges abrasives et les objets tranchants susceptibles d'endommager la surface.